КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ – 04
PURMAN® – 06
VIKING MP®E – 07
AGNETA® – 08
CLOUDY® – 09
ПЛАСТИЗОЛ – 10
PURETAN® – 12
NORMAN MP® – 13
ECOSTEEL® – 14
VALORI® – 15
ПОЛИЭСТЕР – 17
VIKING MP® – 18

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ – 20
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ PUZZLETON® – 22
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ PUZZLETON®Z – 26
ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ PRIMEPANEL® – 30
СТАЛЬНОЙ САЙДИНГ LБРУС® – 34
СТАЛЬНОЙ САЙДИНГ WOODSTOCK® – 38
СТАЛЬНОЙ САЙДИНГ «КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА» – 42
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – 44
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ – 48
ПОДКОНСТРУКЦИЯ – 53
ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКОНСТРУКЦИИ – 55

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – 58
ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ (ТСП) – 59
ТСП МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ – 62
ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТСП МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ – 64
ТСП AIRPANEL® – 66
ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТСП AIRPANEL® – 68
СТЕНОВЫЕ ТСП С ОТКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ Z-LOCK – 69
СТЕНОВЫЕ ТСП СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ SECRET FIX – 70
РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНОВЫХ ТСП – 71
ВИДЫ ОБЛИЦОВОК ТСП – 72
КРОВЕЛЬНЫЕ ТСП – 73
РАСПОЛОЖЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ ТСП – 74
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ЛИСТ INROOF® – 76
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ AGRARIUM® – 77
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ INDUSTRIUM® – 79
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ STERILIUM® – 81
МАРКИРОВКА ТСП МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ И AIRPANEL® – 83
ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ ТСП – 84

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ (СППС) – 85
СППС МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ – 87
ФАСАДНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ОБЛИЦОВКИ СППС – 90
СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СППС – 91
ВАРИАНТЫ ФАСАДНЫХ ОБЛИЦОВОК – 92
КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СППС – 94
АКУСТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ СППС – 96
РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕЙ – 98
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СППС – 99

КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 101
КОМПЛЕКТАЦИЯ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – 102
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – 105
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ – 110
АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ – 114
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОФИТ LБРУС® – 115
ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ЛИСТ – 116
ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ – 117
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ – 118
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА FORAMINA® – 122
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRANDSYSTEM® – 128
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МП ПРОЕКТ – 131
МЕМБРАНЫ И ПЛЕНКИ – 133
УПЛОТНИТЕЛИ – 135
ФЛЮГЕРЫ, УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА – 136
МАНСАРДНЫЕ ОКНА – 137
КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ – 139

ПАРО-, ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ – 141
СТАЛЬНОЙ ШТАКЕТНИК LTE® – 144
КАРКАС ЗАБОРА – 148
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 151
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ, ТЕХДОКУМЕНТАЦИЯ – 153

КОНТАКТЫ – 155

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД — ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Компания Металл Профиль начала свой путь на отечественном рынке тонколистовой стали в 1996 году. Сегодня Компания Металл Профиль — это крупнейший в мире производитель стальных кровель и фасадов, компания №1* в России и странах СНГ по производству сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов.

В состав Компании и ее стратегических партнеров входят 18 производственных комплексов и более 80 торговых подразделений в России и странах СНГ. Дилерская сеть насчитывает порядка 1400 компаний, а также множество официальных партнеров (от Калининграда до Владивостока). Производственные мощности Компании позволяют ежедневно изготавливать до 2 млн тонн продукции из тонколистовой стали. На базе головного производственного комплекса в Лобне работают современные высокотехнологичные линии, предназначенные для окраски оцинкованного металла, нанесения любого типа покрытия, а также агрегат непрерывного горячего цинкования.

Начав в 1996 году с двух типов металлочерепицы, Компания Металл Профиль производит сегодня 14 разновидностей профнастила, 8 видов профилей металлочерепицы, 6 видов водосточных систем, 7 типов сайдинга и металлического перфорированного софита, 3 вида стального штакетника, 6 типов трёхслойных сэндвич-панелей, 2 типа фасадных кассет, все виды элементов отделки кровли и фасада, сэндвич-панели поэлементной сборки, элементы несущего каркаса, множество вариантов линеарных панелей и элементов безопасности кровли.

Ориентируясь на индивидуальные потребности всех категорий клиентов, Компания Металл Профиль разработала и вывела на российский рынок инновационные покрытия, фасадные и кровельные системы, которые производятся из высококачественного сырья на современном оборудовании с соблюдением международных стандартов качества ISO 9001.

Основными поставщиками Компании Металл Профиль являются крупнейшие российские и мировые металлоперерабатывающие комбинаты.

Начиная с 2011 года Компания Металл Профиль ежегодно входит в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний», с 2015 года присутствует в рейтинге РБК «500 крупнейших компаний России».

* По результатам Исследования рынков строительных материалов из тонколистовой стали с покрытием Аналитического центра НАФИ за 2017 год.

www.metallprofil.ru



1996

Налажено производство профлиста и металлочерепицы в единственном арендованном цеху в Зеленограде

1

2007

Запущено производство трехслойных сэндвич-панелей

10

2014

Компания Металл Профиль является производителем №1 на мировом рынке строительных материалов из тонколистовой стали с покрытием* и третий год подряд входит в ежегодный рейтинг «200 крупнейших частных компаний» журнала Forbes

*Согласно исследованиям ВЦИОМ

15

2016

Запущено собственное покрасочное производство по нанесению различных видов полимерных покрытий на оцинкованную сталь

17

2018

Запущено производство штакетника LTE® и трех новых профилей металлочерепицы

18

Количество заводов

Серия Премиум объединяет пять коллекций: AGNETA®, CLOUDY®, PURMAN®, Viking MP® E, Пластизол.

Концептуальная особенность серии — безграничный потенциал для воплощения дизайнерских решений и индивидуальных проектов. Каждая коллекция совмещает эстетику и оригинальность покрытия, отличные эксплуатационные характеристики. Покрытия соответствуют международным стандартам качества.

Палитра включает уникальные цветовые решения с имитацией натуральных материалов, определяет концепцию современного домостроения, одновременно подчеркивая статус хозяина дома.

Сочетание современных технологий и дизайна.

Серия Премьер включает в свой ассортимент 4 коллекции: Valori®, Puretan®, Norman MP®, Ecosteel®.

В серии Премьер Компания Металл Профиль объединяет передовые технологии производства, функциональность и привлекательный вид покрытия.

Коллекции отвечают высоким стандартам качества, сохраняя насыщенность цвета на протяжении всего жизненного цикла, и современным тенденциям в производстве строительных материалов.

Инвестиция в качество кровли и фасада.

Серия Стандарт состоит из двух коллекций: Viking MP®, Полиэстер.

Коллекции отличаются балансом качества, внешнего вида покрытия и срока эксплуатации.

Серия Стандарт — это проверенные решения с оптимальными техническими характеристиками и стоимостью.

Проверенные решения — привлекательные цены.

	Фокус серии	Эксплуатационные характеристики	Гарантии
Премиум	Дизайнерские решения. Надежность	Сверхпрочные	Увеличенные
Премьер	Благородный внешний вид. Функциональность	Высокие	Длительные
Стандарт	Баланс внешнего вида и эксплуатационных свойств	Оптимальные	Стандартные

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Наличие собственной покрасочной линии позволило Компании Металл Профиль успешно реализовать накопленный опыт в области производства брендированных сталей с покрытиями, разработанных совместно с мировыми лидерами лакокрасочной промышленности, и выпустить серию собственных брендов, отвечающих самым высоким требованиям широкого круга потребителей. Рулонная сталь поставляется из стран Еврозоны, Ближнего и Дальнего Востока, Великобритании.

Все покрытия наносятся способом непрерывной окраски на производственных линиях мирового уровня. Высокие показатели качества подтверждены лабораторными исследованиями, контролируемыми Компанией Металл Профиль. Большая часть покрытий проходит испытания в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, который пользуется заслуженным авторитетом среди профессионалов стальной промышленности.

По каждому из проведенных испытаний предоставлены подробные заключения, которые станут дополнительным аргументом в пользу продукции Компании Металл Профиль для наших клиентов и партнеров.

Уровень качества стали соответствует единым входным требованиям, независимо от страны происхождения. Каждая партия металла проходит многоступенчатый контроль — от стадии приемки сырья до лабораторных исследований каждой партии готовой продукции. Именно это гарантирует соответствие стали с покрытием ГОСТу и возможность ее применения для профилированных и штампованных изделий.

Полимерные покрытия Компании Металл Профиль — безграничная свобода дизайна и максимальная надежность!

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО
Собственная покрасочная линия.
Функциональная гарантия до 40 лет*.

ДИЗАЙН
Широкий выбор цветовых решений и текстур. Эстетическая привлекательность.

НАДЕЖНОСТЬ
Высокая коррозийная стойкость.
Устойчивость к агрессивным средам.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Стойкость к воздействию ультрафиолета.
Устойчивость к температурным колебаниям

*Более подобную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

PURMAN®

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

Для тех, кто выбирает максимальное качество

Коллекция обладает неповторимой грацией благодаря структурированной глянцевой поверхности и уникальной палитре.

Оригинальная цветовая гамма, включающая модные металлические оттенки, привлечет внимание домовладельцев, для которых важно проявить фантазию и экстравагантность в архитектуре своего дома.

Концепция PURMAN®: добавление алюминия и циркония в химическую формулу делает покрытие неуязвимым хранителем кровли. Его надежность подтверждена лабораторными испытаниями и успешной эксплуатацией в различных климатических зонах России и СНГ.

Сбалансированное покрытие, в котором сочетаются изысканный внешний вид и надежные эксплуатационные характеристики.

Толщина покрытия — 50 мкм. Толщина стали — 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 120 °С.

Гарантия на сталь с покрытием PURMAN® — до 40 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-черепица | Профлист | Сайдинг | Софит | Фасадные кассеты | Линеарные панели | Трехслойные сэндвич-панели | Штакетник



RAL 9005 черный янтарь | RAL 7024 графитовый серый | RR 32 темно-коричневый | RAL 8017 шоколадно-коричневый | RAL 3011 коричнево-красный | RAL 3005 винно-красный



RAL 6005 зеленый мох | RAL 5005 сигнальный синий | RAL 9010 белый



Бронзовый металлик | Tourmalin® дымчато-зеленый металлик | Citrine® темно-синий металлик | Galmei® сиреневый металлик | Jasper® золотистый металлик (в разработке)

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

VIKING MP® E

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Подчеркните неповторимость и оригинальность вашего дома

Эстетика и благородство в сочетании матовой палитры цветов и текстурированной поверхности.

Преломление световых лучей на ярко выраженной текстуре покрытия создает эффект перелива и игры оттенка.

Viking MP®E — коллекция, заслужившая репутацию высококачественной защиты профилированных изделий . Истинно нордический характер обеспечивает сверхпрочный 3-слойный полиуретаново-полиэфирный композит, устойчивый к механическим воздействиям. Именно он защищает от появления царапин и воздействия УФ-излучения.
Отличительная черта покрытия — грязеотталкивающее свойство, усиливающее защиту от химических соединений и загрязнений.
Толщина покрытия — 45 мкм. Толщина стали — 0,5 мм. Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Viking MP® E — до 30 лет*.
* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-черепица | Профлист | Сайдинг | Софит | Линеарные панели | Штакетник



RAL 9005 черный янтарь | RAL 7024 графитовый серый | RAL 8019 серо-коричневый | RR 32 темно-коричневый | RAL 8017 шоколадно-коричневый | RAL 8004 медно-коричневый



RAL 3005 винно-красный | RAL 6007 бутылочно-зеленый | RAL 6005 зеленый мох



МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

AGNETA®

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

Подчеркните свою индивидуальность

Дизайнерское покрытие, внешне имитирующее натуральную медь.

Выбор тех, кто хочет подчеркнуть индивидуальность и статус своего дома. Открывая широкие возможности для реализации оригинального проекта, коллекция также обладает максимально высокими защитными характеристиками.
Для надежной защиты от воздействия ультрафиолета в состав покрытия добавлены сияющие частицы, обладающие светоотражающим эффектом. Пластичный грунт обеспечивает максимальную защиту в местах сгибов, расширяя сферу применения коллекции AGNETA® как для кровельных, так и фасадных материалов из стали.

Выбрав AGNETA®, вы не только выгодно подчеркнете экстерьер дома, но и приобретете качественное покрытие с длительным сроком эксплуатации.
Толщина покрытия (внешнее/внутреннее) — 30/25 мкм. Толщина стали — 0,5 мм.
Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием AGNETA® — до 25 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-черепица | Профлист | Сайдинг | Софит | Штакетник



Cuprum
медный



МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

CLOUDY®

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

Эстетика керамической кровли, надежность металла

Вечная классика в облике европейской глиняной черепицы.

Дизайн коллекции CLOUDY® имитирует натуральную состаренную керамику, воплотившую в себе традиции европейской архитектуры. Коллекция остается актуальной в любые времена. В ней сочетаются очарование глиняной черепицы и отменные эксплуатационные характеристики.
Идея коллекции реализована благодаря двухэтапной технологии нанесения покрытия, специальные добавки делают покрытие твердым и устойчивым к воздействию солнечных лучей. Цвет остается неизменным на протяжении всего срока эксплуатации.

Коллекция CLOUDY® — выбор ценителей традиций европейской архитектуры и неповторимой романтики глиняной черепицы.

Толщина покрытия — 35 мкм. Толщина стали — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием CLOUDY® — до 30 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения


Металло-черепица


Профлист


Сайдинг


Софит


Cloudy



МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

ПЛАСТИЗОЛ

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

Симбиоз эстетики и надежности

В концепции покрытия Пластизол гармонично достигаются две цели: эстетика и устойчивая защита стали. Ассортимент коллекции с увеличенной толщиной и повышенной износостойкостью представлен двумя вариантами исполнения. Одностороннее покрытие отличается уникальной текстурой, внешне напоминающей натуральную кожу. У двустороннего покрытия идеально гладкая поверхность. Покрытие идеально для регионов с резкими перепадами температур. Оно адаптируется к суровым климатическим условиям, отвечая самым строгим требованиям к качеству в процессе эксплуатации.

Пластизол — лучшее решение для водосточных систем, подтвержденное многолетним опытом Компании Металл Профиль.
Толщина покрытия — 200 мкм. Толщина стали — 0,5 мм.
Максимальная температура эксплуатации — 60 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Пластизол — до 30 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения

Водосточная система

RAL 7024 графитовый серый

RR 32 темно-коричневый

RAL 8017 шоколадно-коричневый

RAL 3005 винно-красный

RAL 6005 зеленый мох

RAL 9010 белый



МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +20°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Оцинкованная сталь с полимерным покрытием Norman MP®

PURETAN®

СЕРИЯ ПРЕМЬЕР

Надежность эксплуатации как в частном секторе, так и в городской среде

Puretan® — практичное долговечное покрытие, которое станет вложением в надежность вашего дома.

Коллекция адаптирована к защите кровель и фасадов от сурового климата. Она отвечает высоким эксплуатационным требованиям, сохраняя привлекательность внешнего вида.

Уникальность данного покрытия заключается в сложной формуле, основанной на взаимодействии цинка, специального грунта и полиуретана, усиленного полиамидными гранулами. Преимущества данной химической формулы существенны: покрытие остается исключительно прочным и стойким к воздействию ультрафиолета, коррозии и механическим повреждениям.

Толщина покрытия — 35 мкм. Толщина стали — 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 80 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Puretan® — до 30 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-черепица | Профлист | Сайдинг | Софит | Линеарные панели | Штакетник



RR 23 темно-серый

RR 32 темно-коричневый

RAL 8017 шоколадно-коричневый

RR 29 красный

RR 750 терракотовый

RR 11 темно-зеленый

RR 35 синий

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

NORMAN MP®

СЕРИЯ ПРЕМЬЕР

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Фокус на том, что действительно важно

Обладая преимуществом технологий и знаний в процессах производства, Компания Металл Профиль разработала надежное полимерное покрытие с оптимальным соответствием цены и качества.

Концептуальная основа разработки: универсальность применения в любых климатических зонах России и СНГ, актуальные цветовые решения и функциональность.

Norman MP® — покрытие с глянцевой поверхностью на основе полиэфирной краски, которое выгодно отличается стойкостью цвета, устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям.

Norman MP® — качество, доказанное независимой лабораторией МИСиС.

Толщина покрытия (внешнее) — 25 мкм. Толщина стали — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Norman MP® — до 20 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-черепица | Профлист | Сайдинг | Софит | Штакетник



RAL 7024 графитовый серый | RR 32 темно-коричневый | RAL 8017 шоколадно-коричневый | RAL 3011 коричнево-красный | RAL 3005 винно-красный | RAL 8004 медно-коричневый



RAL 6005 зеленый мох | RAL 6002 лиственно-зеленый | RAL 5002 ультрамариново-синий | RAL 5005 сигнальный синий | RAL 5015 небесно-синий | RAL 7004 сигнальный серый



RAL 1014 слоновая кость | RAL 1015 светлая слоновая кость | RAL 9002 светло-белый | RAL 9006 бело-алюминиевый | RAL 9003 сигнальный белый

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

Дизайнерские решения с заботой о природе

Ecosteel® — переосмысление традиционного понимания покрытий.

Практичное и стильное решение для максимальной свободы дизайна и уменьшения влияния на окружающую среду в результате сохранения лесных массивов.

Коллекция передает реалистичную имитацию кирпичной или каменной кладки, деревянного бревна или бруса. Помимо того, что коллекция отвечает эстетическим требованиям потребителей, она впечатляет высокими эксплуатационными характеристиками.

В основе покрытия — качественный модифицированный полиэстер и алюмоцинковое покрытие, отличающиеся высокой стойкостью к коррозии.

Покрытие, ставшее приоритетным в выборе дизайнеров и архитекторов, раскрывает творческий потенциал и уникальность владельца дома.

Толщина покрытия (внешнее) — 30 мкм. Толщина стали — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 80 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Ecosteel® — до 20 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Профлист | Сайдинг | Софит | Трехслойные сэндвич-панели | Линеарные панели | Штакетник



Сосна (матовый) | Сосна (глянцевый) | Сосна (текстурированный) | Кедр (текстурированный)



Мореный дуб (глянцевый) | Мореный дуб (матовый) | Золотой дуб (текстурированный) | Беленый дуб (матовый)



Белый камень (глянцевый) | Песчаник | Кирпич (глянцевый)

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

VALORI®

СЕРИЯ ПРЕМЬЕР

Дизайнерский продукт по доступной цене. Инновационное, уникальное и практичное решение

Металлочерепица VALORI® отличается уникальным цветом в сочетании с фактурой «утренней изморози». Открывает возможности реализовать оригинальные проекты, выгодно подчеркнуть индивидуальный стиль Вашего дома. Инновационная разработка на основе обновлённой химиче- ской формулы с полиэфиром обеспечивает высокую надёжность и прочность.

Покрытие идеально для регионов с резкими перепадами температур. Оно адаптируется к суровым климатическим условиям, отвечая самым строгим требованиям к качеству в процессе эксплуатации.

VALORI® — лучшее решение, подтвержденное многолетним опытом Компании Металл Профиль.

Толщина полимерного покрытия — 30 мкм. Общая толщина проката — 0,5 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Пластизол — до 20 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Водосточная система | Металло-черепица | Профлист | Сайдинг | Софит | Штакетник

Violet | Dark Grey | Grey

Brown | Dark Brown



МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Оцинкованная сталь с полимерным покрытием Ecosteel®

ПОЛИЭСТЕР (ПОЛИЭФИР)

СЕРИЯ СТАНДАРТ

Выбор многих, доступный каждому

Универсальное, доступное покрытие с глянцевой поверхностью для различных видов строительства. Широко применяется во всей линейке продукции Компании Металл Профиль. Основа покрытия — полиэфирная краска, обладающая хорошей стойкостью к воздействию ультрафиолета и устойчивостью к коррозии.

Отличается богатой палитрой с возможностью выбора классических оттенков и ярких цветов — вы найдёте варианты для любых проектов.

Толщина покрытия (внешний слой) — 25 мкм.

Толщина стали — 0,45 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 80 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Полиэстер — до 10 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-черепица | Профлист | Сайдинг | Софит | Фасадные кассеты | Линеарные панели | Трехслойные сэндвич-панели | Штакетник

RAL 9005 черный янтарь	RAL 7024 графитовый серый	RAL 7005 мышино-серый	RR 32 темно-коричневый	RAL 8017 шоколадно-коричневый	RAL 3009 оксид красный	RAL 3011 коричнево-красный	RAL 3020 транспортный красный	RAL 3003 рубиново-красный
RAL 3005 винно-красный	RAL 8004 медно-коричневый	RAL 2004 оранжевый	RAL 1018 цинково-желтый	RAL 1015 светлая слоновая кость	RAL 6002 лиственно-зеленый	RAL 6005 зеленый мох	RAL 6019 бело-зеленый	RAL 5002 ультрамариново-синий
RAL 5005 сигнальный синий	RAL 5015 небесно-синий	RAL 5021 водная синь	RAL 7004 сигнальный серый	RAL 9006 бело-алюминиевый	RAL 1035 перламутрово-бежевый	RAL 9002 светло-серый	RAL 9003 сигнальный белый	RAL 9010 белый

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.

VIKING MP®
СЕРИЯ СТАНДАРТ

Практичный дизайн

Доступная, матовая коллекция.

Матовая поверхность и объемный цвет покрытия Viking MP® – это оригинальный вид кровли при минимальных финансовых вложениях.

Viking MP® — оптимальное сочетание привлекательного внешнего вида и отличных эксплуатационных характеристик. Высокая пластичность покрытия и специальная технология полимеризации обеспечивают защиту от воздействия агрессивной среды.

Толщина покрытия (внешнее) — 30 мкм. Толщина стали — 0,45 мм.

Максимальная температура эксплуатации — 100 °С.

Гарантия на сталь с покрытием Viking MP® — до 10 лет*.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

Область применения



Металло-черепица | Профлист | Сайдинг | Софит | Линеарные панели | Штакетник



RAL 9005 черный янтарь | RAL 7024 графитовый серый | RAL 8017 шоколадно-коричневый

RAL 3005 винно-красный | RAL 3011 коричнево-красный | RAL 6005 зеленый мох



МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА (ГИБКА, ПРОФИЛИРОВКА И Т.П.) — +15°С.

Представленные цвета соответствуют реальным в пределах возможностей цветопередачи полиграфического оборудования.



«Главный Медиа Центр», Олимпийский Парк
Россия, Краснодарский край, Адлерский район, Сочи

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Компания Металл Профиль предлагает широкий выбор комплексных фасадных систем, позволяющих реализовать оригинальные архитектурные решения и дизайнерские идеи.

Грамотно спроектированный и смонтированный с использованием надежных современных облицовочных материалов вентилируемый фасад значительно повышает энергоэффективность и безопасность здания, позволяет снизить затраты на эксплуатацию, что является гарантией инвестиционной привлекательности проекта.

Мы производим и поставляем на рынок России и стран СНГ высококачественные фасадные кассеты, линеарные панели, сайдинг, профлист из оцинкованной стали с полимерными покрытиями, а также обеспечиваем заказчиков системами подконструкции, тепло-, гидро- и пароизоляционными материалами.

Фасадные системы Компании Металл Профиль — формула успешного инвестиционного проекта!

ПРЕИМУЩЕСТВА



КАЧЕСТВО

Сертификаты соответствия (ISO и ГОСТ)
Строгий контроль качества на всех этапах производства
Функциональная гарантия до 40 лет*



БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование в сейсмоопасных районах (до 9 баллов)
Применение негорючих материалов
Наличие пожарных сертификатов и технических свидетельств



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики
Комфортный микроклимат в здании



ДИЗАЙН

Широкий выбор полимерных покрытий (собственная покрасочная линия)
Вариативность сочетаний с различными фасадными материалами (стекло, мрамор)
Разнообразие форм и размеров, в т. ч. нестандартных



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Альбомы технических решений и проекты производства работ
Консультации специалистов на всех этапах проектирования и строительства Прочностной расчет системы (в режиме онлайн)

*Более подобную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы»

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ
(облицовка вентилируемого фасада)



Горнолыжный центр «Солнечная долина»
Беларусь, Минск, ул. Корженевского

PUZZLETON®

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Фасадные кассеты — современный облицовочный материал, который производится из оцинкованной стали с различными типами покрытий. Качество продукции гарантирует долговечность и привлекательность фасада, его устойчивость к механическим повреждениям и влиянию окружающей среды.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Формы выпуска:** квадратная, прямоугольная, угловая, трапециевидная и др.
- **Толщина стали (мм):** 0,7; 1,0; 1,2
- **Покрытия:** PURMAN®, Полиэстер, Порошковая окраска
- **Тип каркаса:** вертикальный, перекрестный, монолит
- **Тип крепления:** скрытое крепление — PUZZLETON®
- **Группа горючести:** НГ (негорючий)

Благодаря инновационным технологиям производства, разнообразию форм выпуска, скрытому креплению и широкой цветовой палитре покрытий фасадные кассеты PUZZLETON® являются одним из самых востребованных облицовочных материалов.

PUZZLETON® позволяют воплощать дизайнерские решения любого уровня сложности и возводить современные энергоэффективные здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скрытое крепление
- Разнообразные формы выпуска
- Стандартные и индивидуальные размеры
- Широкий ассортимент и разнообразная палитра полимерных покрытий
- Высота применения: ≤ 150 м
- Быстрый и простой монтаж




Теплоизоляция
Стена
Анкер для изоляционных материалов
Крепежный профиль Z-образный
Декоративная полоса
Крепежный профиль Г-образный КПГ-60х44
Крепежный кронштейн усиленный ККУ с шайбой и изолирующей прокладкой (вылет 90–230 мм)
Гидроизоляционная ветрозащитная мембрана
Крепежный профиль шляпный КПШ-50х20
Крепежный профиль шляпный КПШ-90х20
Доборные элементы
Фасадная кассета PUZZLETON®
глубина кассеты — 25 мм
ширина руста между кассетами — 30 мм
Стык фасадных кассет PUZZLETON®
Фасадная кассета PUZZLETON® угловая

PUZZLETON®

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Фасадные кассеты PUZZLETON® со скрытой системой крепления монтируются в направлении снизу вверх и надежно фиксируются при помощи зацепа верхней кассеты за нижнюю. PUZZLETON® производятся по индивидуальным (нестандартным) и стандартным размерам.

Стандартные кассеты имеют один фиксированный размер по высоте (H) или ширине (W), где второй соответствующий размер может быть в диапазоне от 470 до 1500 мм. При необходимости кассеты можно подрезать при помощи специальных электроножниц. Места срезов эстетично скрываются кассетными планками.

СХЕМА КАССЕТЫ



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

H-высота x W-ширина (мм)	
H1	1180
1130	W1
H2	555
515	W2

Оптимальный (рекомендованный) диапазон:

H1/W1 — от 470 до 1000 мм (t=1,0/1,2)

H2/W2 — от 470 до 1500 мм (t=1,0/1,2)

— от 470 до 750 мм (t=0,7)

ФОРМЫ ВЫПУСКА



Прямоугольная
H x W

Угловая
H x (W_1 + W_2)

Угловая
(H_1 + H_2) x W

Трапециевидная
H x W

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ
(облицовка вентилируемого фасада)



Железнодорожный вокзал
Беларусь, Гродно, ул. Буденного

PUZZLETON®Z

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Фасадные кассеты с открытым типом крепления — специальное решение исполнения вентилируемого фасада для применения в условиях, требующих крепления кассет со всех сторон. Материал обеспечивает устойчивость к большим ветровым нагрузкам и позволяет использовать продукт на фасадах с нестандартной геометрией.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формы выпуска: квадратная, прямоугольная, угловая, трапециевидная и др.

Толщина стали (мм): 0,7; 1,0; 1,2

Покрытия: PURMAN®, Полиэстер, Порошковая окраска

Тип каркаса: вертикальный, перекрестный, монолит

Тип крепления: видимое крепление — PUZZLETON®Z

Группа горючести: НГ (негорючий)

Фасадные кассеты PUZZLETON®Z используются для облицовки фасадов жилых, административных и промышленных зданий. Разнообразие форм и размеров позволяет работать с архитектурными объектами различной сложности, сокращая время монтажа и придавая им завершенный облик. Фасадные кассеты производятся из негорючих материалов, что значительно расширяет область их применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Открытый тип крепления
- Разнообразные формы выпуска
- Стандартные и индивидуальные размеры
- Широкий ассортимент и разнообразная палитра полимерных покрытий
- Высота применения: ≤ 150 м
- Быстрый и простой монтаж
- Малый вес





Фасадная кассета PUZZLETON®Z
глубина кассеты —22 мм
ширина руста между кассетами — 20 мм

Стык фасадных кассет PUZZLETON®Z

PUZZLETON®Z

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Крепежные полки фасадных кассет PUZZLETON®Z накладываются друг на друга и монтируются в направлении снизу вверх (слева направо), при этом саморезы открыты. Фасадные кассеты PUZZLETON®Z производятся по индивидуальным (нестандартным) и стандартным размерам. Стандартные кассеты имеют один фиксированный размер по высоте (H) или ширине (W), где второй соответствующий размер может быть в диапазоне от 470 до 1500 мм. При необходимости кассеты можно подрезать при помощи специальных электроножниц. Места срезов эстетично скрываются кассетными планками.

СХЕМА КАССЕТЫ



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

H-высота x W-ширина (мм)	
H1	1155
1155	W1
H2	540
540	W2

Оптимальный (рекомендованный) диапазон:

H1/W1 — от 470 до 1000 мм (t=1,0/1,2)

H2/W2 — от 470 до 1500 мм (t=1,0/1,2)

— от 470 до 750 мм (t=0,7)

ФОРМЫ ВЫПУСКА



Прямоугольная
H x W



Треугольная
H x W



П-образная
H x (W_1 + W_2 + W_3)



и другие...

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ
(облицовка вентилируемого фасада)



ЖК «Квартал художников»
Россия, Екатеринбург, ул. Щорса

PRIMEPANEL®

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Революционное решение Компании Металл Профиль в области облицовки фасадов. Высокая точность геометрических параметров и возможность горизонтального, вертикального и диагонального монтажа (внутри и снаружи здания) позволяют использовать панели Primepanel® для любого строительного объекта, в том числе со сложным рельефом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм): 0,45–1,0

Длина панели (м): 0,5–6,0

Вид профилирования: волнистый (В) и гладкий (Г)

Покрытия: PURMAN®, Ecosteel®, Полиэстер, Порошковая окраска

Тип каркаса: горизонтальный, вертикальный, перекрестный, монолит

Типы панелей: с закрытыми торцами (Т), открытыми торцами (О), с рустом (20 мм) и без руста (0)

Группа горючести: НГ (негорючий)

Линеарные панели Primepanel® производятся по индивидуальным размерам, что позволяет избежать дополнительных стыков, сэкономить материал, упростить монтаж и гарантировать оригинальный внешний вид фасада.

Линеарные панели Primepanel® широко применяются как более экономичная альтернатива фасадным кассетам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Невидимое крепление
- Возможность облицовки цилиндрических поверхностей
- Широкая палитра полимерных покрытий
- Малый вес
- Быстрый и простой монтаж
- Заказ панелей требуемой длины





Линеарные панели без руста
Primepanel-S (открытые торцы)

Стык линеарных панелей
Primepanel-S с рустом
(открытые торцы)

PRIMEPANEL®

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Конструкция линеарных панелей Primepanel® ограничена несколькими размерами по ширине. Длина такой панели всегда существенно больше ширины, что и дало название линеарным панелям, являющимся экономичной заменой фасадным кассетам. Крепятся с зазором (рустом) 20 мм или без него на вертикальную, горизонтальную, перекрестную или монолитную подконструкции.

ПРОФИЛЬ

Линеарные панели Primepanel-S с рустом 20 мм Primepanel-S-T-Г-24xC/20 (с закрытыми торцами)





Линеарные панели Primepanel® с рустом 20 мм Primepanel-O-B-24xC/20 (с открытыми торцами)





О — открытый торец.
Т — закрытый торец.

Г — вид профилирования (гладкий).
В — вид профилирования (волна).

С — рабочая ширина. R — руст (мм).
А — габаритная ширина (мм).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торец	Тип	Габаритная ширина, мм	Рабочая ширина, мм	Ширина руста, мм
Т (закрытый) или О (открытый)	Prime-panel-S	751	722	0
		767	700	20
		555	525	0
			488	20
	Primepanel/ Primepanel-S	430	400	0
			365	20
		347	316	0
			281	20
		245	213	0
			178	20

Длина панели: Primepanel — от 0,9 до 6 м (производство в г. Лобня). Primepanel-S — от 0,5 до 6 м (производство в п. Керамкомбинат). Вид профилирования: открытый торец (О) — гладкий/волна; закрытый торец (Т) — гладкий.

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

СТАЛЬНОЙ САЙДИНГ
(облицовка вентилируемого фасада)



Проект облицовки частного коттеджа
стальным сайдингом Lбрус®

LБРУС®

САЙДИНГ

Прекрасно имитирует деревянный брус, а в цветовых решениях покрытия Ecosteel® максимально реалистично передают фактуру натурального дерева. Совершенный продукт для облицовки стен, подшивки кровельных свесов, а также для реконструкции зданий. Устойчив к механическим повреждениям, выгоранию, коррозии и перепадам температур.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Толщина стали (мм):** 0,45; 0,5
- **Длина панели (м):** 0,5–6,0
- **Высота профиля (мм):** 15
- **Покрытия:** Ecosteel®, Viking MP®, Norman MP®, Valori® и др.
- **Доп. вид профилирования:** перфорированный софит Lбрус®
- **Тип каркаса:** облегченный (вертикальный)
- **Группа горючести:** НГ (негорючий)

Стальной сайдинг Lбрус® — это негорючий и экологичный фасадный материал. Он не требует особых условий эксплуатации и сохраняет первоначальный внешний вид долгие годы. Вот почему Lбрус® выбирают частные домовладельцы, которые ценят эстетику и заботятся о безопасности и комфорте своего дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Морозоустойчивость
- Стойкость к УФ-излучению
- Быстрый и простой монтаж
- Надежное замковое соединение
- Производство по индивидуальному заказу
- Экономичность







Стальной сайдинг Lбрус®-15х240

Стык панелей сайдинга Lбрус®

Сайдинг Lбрус® монтируется на облегченную вертикальную подконструкцию. Монтаж ведется сверху вниз. На сайдинг Lбрус® наносится защитная пленка, которая снимается перед началом монтажа.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Подробный перечень планок находится на стр. 46-47.



Планка угла наружного сложного
75х75х3000



Планка угла наружного
30х30х3000, 50х50х3000
или 75х75х3000



Планка угла внутреннего сложного
75х3000



Планка аквилона малая
35х20х3000



Планка угла внутреннего
30х30х3000, 50х50х3000
или 75х75х3000



Планка стыковочная сложная
75х3000



Планка стыковочная
60х3000
Планка начальная сайдинга
10х20х3000



Планка Z-образная
32х15х3000



Планка завершающая
65х3000



Планка завершающая сложная
30х25х3000



Планка откоса сложная 3D
245х75х3000



Планка отлива
50х30х2000/3000
150х30х2000
180х30х2000
210х30х2000
240х30х2000

Размеры указаны в миллиметрах.
Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

СТАЛЬНОЙ САЙДИНГ
(облицовка вентилируемого фасада)



Проект облицовки частного коттеджа
стальным сайдингом Woodstock®
Вид профилирования: волна

WOODSTOCK®

САЙДИНГ

За счет глубокой геометрии профиля сайдинг Woodstock® максимально реалистично воспроизводит рельеф бревенчатой кладки. Идеален для облицовки фасадов частных жилых домов, а также для реконструкции зданий. Устойчив к механическим повреждениям, выгоранию, коррозии и перепадам температур.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Толщина стали (мм):** 0,45; 0,5
- **Длина панели (м):** 0,5–6,0
- **Высота профиля (мм):** 28
- **Вид профилирования:** трапеция, волна, накатка, гладкий
- **Покрытие:** Ecosteel®
- **Тип каркаса:** облегченный (вертикальный)
- **Группа горючести:** НГ

Сайдинг Woodstock® — это максимально надежный фасад в экостиле. Примечательно, что монтаж сайдинга Woodstock® можно проводить в любое время года за очень короткий срок, так как уже на этапе расчета и оформления покупки существует возможность заказа панелей необходимой длины.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эстетическая привлекательность
- Морозоустойчивость
- Стойкость к УФ-излучению
- Быстрый и простой монтаж
- Надежное замковое соединение
- Производство по индивидуальному заказу





Стальной сайдинг Woodstock®-28х330
вид профилирования: гладкий

Стык панелей сайдинга Woodstock®

WOODSTOCK®

САЙДИНГ

Сайдинг Woodstock® монтируется на облегченную вертикальную подконструкцию. Монтаж ведется только сверху вниз.

На сайдинг Woodstock® наносится защитная пленка, которая снимается перед началом монтажа.

ПРОФИЛЬ



Трапеция
(Сайдинг Woodstock-T-28x330)



Волна
(Сайдинг Woodstock-B-28x330)



Накатка
(Сайдинг Woodstock-H-28x330)

Размеры указаны в миллиметрах.
Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Подробный перечень планок находится на стр. 46-47.



Планка угла наружного сложного
75x75x3000



Планка угла наружного
30x30x3000, 50x50x3000
или 75x75x3000



Планка угла внутреннего сложного
75x3000



Планка угла внутреннего
30x30x3000, 50x50x3000
или 75x75x3000



Планка стыковочная сложная
75x3000



Планка начальная
12x15x3000

СТАЛЬНОЙ САЙДИНГ
(облицовка вентилируемого фасада)



Частный коттедж с облицовкой
стальным сайдингом «Корабельная доска»

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Популярный классический сайдинг, имитирующий дощатую горизонтальную обшивку. Обеспечивает возможность монтажа в рекордно короткие сроки. Устойчив к проникновению влаги, выгоранию на солнце, коррозии и резким перепадам температуры.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм): 0,4; 0,5

Длина панели (м): 0,5–6,0

Высота профиля (мм): 14

Покрытия: Ecosteel®, Viking MP®, Norman MP® ,Valori® и др.

Тип каркаса: облегченный (вертикальный)

Группа горючести: НГ

Фасады зданий, облицованные стальным сайдингом «Корабельная доска», всегда выглядят свежими и ухоженными.

Кроме того, сайдинг надежно скрывает под собой все элементы электрокоммуникаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эстетическая привлекательность
- Морозоустойчивость
- Стойкость к УФ-излучению
- Быстрый и простой монтаж
- Надежное замковое соединение
- Производство по индивидуальному заказу



КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА



Стальной сайдинг МП СК-14х226
«Корабельная доска»

Стык панелей сайдинга «Корабельная доска»

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Сайдинг «Корабельная доска» монтируется на облегченную вертикальную подконструкцию. Монтаж ведется снизу вверх. На сайдинг «Корабельная доска» наносится защитная пленка, которая снимается перед началом монтажа.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Подробный перечень планок находится на стр. 46-47.



Планка угла наружного сложного
75х75х3000



Планка угла наружного
30х30х3000, 50х50х3000
или 75х75х3000



Планка угла внутреннего сложного
75х3000



Планка угла внутреннего
30х30х3000, 50х50х3000
или 75х75х3000



Планка стыковочная сложная
75х3000



Планка стыковочная
60х3000
Планка начальная сайдинга
10х20х3000



Планка завершающая
65х3000



Планка завершающая сложная
30х25х3000



Планка Z-образная
32х15х3000

Размеры указаны в миллиметрах.
Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

САЙДИНГ

Планка угла наружного
ПУН-30х30х3000
ПУН-50х50х3000
ПУН-75х75х3000



Планка угла наружного сложного
ПУНС-75х75х3000
ПУНСW-75х75х3000



Планка угла внутреннего
ПУВ-30х30х3000,
ПУВ-50х50х3000
ПУВ-75х75х3000



Планка угла внутреннего сложного
ПУВС-75х3000
ПУВСW-75х3000



Планка стыковочная
ПСТ-50х2000
ПСТ-60х3000



Планка стыковочная сложная
ПСТС-75х3000
ПСТСW-75х3000



Планка завершающая
ПЗ-65х3000



Планка завершающая сложная
ПЗС-30х25х3000



Планка стыковочная универсальная
ПСУ-50х18х3000
ПСУW-50х30х3000



Планка начальная сайдинга
ПНС-10х20х3000



Планка Z-образная
ПZ-32х15х3000
ПZ-30х23х3000



Планка начальная сайдинга
ПНW-12х15х3000



Планка J-профиль
ПJ-24х18х2000/3000,
ПJW-25х30х2000/3000



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

САЙДИНГ

Сборные планки Woodstock®

Планка угла наружного сборная верхняя 3D Woodstock
ПУНСВW-83х30х2000/3000



Планка угла наружного сборная нижняя Woodstock
ПУНСНW-70х28х2000/3000



Планка угла внутреннего сборная верхняя Woodstock
ПУВСВW-58х23х2000/3000



Планка угла внутреннего сборная нижняя Woodstock
ПУВСНW-50х30х2000/3000



Планка стыковочная сборная верхняя Woodstock
ПССВW-87х15х2000/3000



Планка стыковочная сборная нижняя Woodstock
ПССНВW-50х33х2000/3000



Для оформления оконных и дверных проемов

Планка откоса сложная 3D Woodstock
ПОСW-230х75х2000/3000

Планка откоса сложная 3D
ПОС-245х75х2000/3000



Планка карнизного свеса сложная
ПКСС-185х50х2000 ПКСС-250х50х2000/3000



Планка отлива
ПО-150х30х2000
ПО-180х30х2000
ПО-210х30х2000
ПО-240х30х2000

Планка отлива цоколя
ПОЦ-50х2000/3000



Планка карнизного свеса
ПКС-200х30х2000 ПКС-250х50х2000/3000



Планка аквилона малая
ПАМ-35х20х2000/3000



ПРОФНАСТИЛ
(облицовка вентилируемого фасада)



Алтайское училище олимпийского резерва «Юность»
Россия, Барнаул, ул. Тимуровская

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Экономичный вариант фасадной системы в стиле хай-тек. Новые формы профилированного листа, несколько вариантов расположения при монтаже, угловые элементы разного типа и современные полимерные покрытия придают фасаду особую выразительность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм): 0,4–0,9

Длина панели (м): 0,5–12,0

Высота профиля (мм): 8–44

Покрытия: Ecosteel® , Viking MP®, Norman MP® ,Valori® и др.

Тип каркаса: облегченный (горизонтальный, вертикальный)

Группа горючести: НГ

Профилированный лист является одним из самых востребованных строительных материалов на протяжении многих лет. Его неизменные преимущества — прочность, долговечность, простоту монтажа и великое множество цветовых решений — ценят как архитекторы и девелоперы, так и частные застройщики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая стоимость
- Быстрый и простой монтаж
- Климатическая устойчивость
- Высокая ремонтопригодность
- Малый удельный вес
- Производство по индивидуальному заказу





Угловой элемент наружный для МП-18 «Волна»

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Из-за малого веса профилированный лист может монтироваться на облегченную горизонтальную, вертикальную подконструкцию (на рисунке представлен вариант с вертикальной подконструкцией).

ВИДЫ ПРОФИЛИРОВАНИЯ



Профилированный лист С-8х1150-А, В
Толщина материала: 0,4–0,7 мм



Профилированный лист С-10х1100-А, В, S
Толщина материала: 0,4–0,7 мм
Производится в СФО



Профилированный лист МП-10х1100 А, В
Толщина материала: 0,4–0,7 мм
Производится в ЦФО, УФО



Профилированный лист МП-18х1100-А, В «Волна»
Толщина материала: 0,4–0,7 мм

Вы можете приобрести профилированные листы: **со склада** — длиной 2,0, 3,0 или 6,0 м (уточняйте размеры в офисе), **на заказ** — любой длины (до 12 м).

Ⓐ лицевая сторона по варианту А (по умолчанию) Ⓑ лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Ⓢ лицевая сторона по варианту S (производ. в СФО)

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ



Линеарные панели без руста
МП ЛП-О-24хВ/0 (с открытыми торцами)

Стык линеарных панелей без руста
(с открытыми торцами)

ВИДЫ ПРОФИЛИРОВАНИЯ



Профилированный лист НС-35х1000-В
Толщина материала: 0,45–0,9 мм



Профилированный лист МП-20х1100-А
Толщина материала: 0,4–0,8 мм



Профилированный лист С-21х1000-В
Толщина материала: 0,4–0,7 мм



Профилированный лист МП-35х1035-А
Толщина материала: 0,45–0,9 мм



Профилированный лист С-44х1000-А
Толщина материала: 0,45–0,8 мм

Вы можете приобрести профилированные листы: **со склада** — длиной 2,0, 3,0 или 6,0 м (уточняйте размеры в офисе), **на заказ** — любой длины (до 12 м)

Ⓐ лицевая сторона по варианту А (по умолчанию) Ⓑ лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)

ПОДКОНСТРУКЦИЯ



Материалы подконструкции

Нержавеющая сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь с порошковой окраской (черная)

ПОДКОНСТРУКЦИЯ

Система каркаса из оцинкованной стали, оцинкованной стали с порошковым покрытием или нержавеющей стали для крепления облицовки — это оптимальное решение для навесных вентилируемых фасадов. Применяется для всех видов облицовок Компании Металл Профиль, а также плит из натурального гранита, керамогранита, фиброцементных панелей и др.
Система каркаса из оцинкованной стали с порошковым покрытием, как правило, используется на объектах, подлежащих экспертно-проверочным мероприятиям Государственного технического и пожарного надзора.



Система с перекрестным расположением основных профилей



Система с вертикальным расположением основных профилей



Система с горизонтальным расположением основных профилей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствие требованиям СНИП
- Быстрый и простой монтаж
- Наличие необходимой технической документации
- Большой ассортимент крепежных элементов
- Возможность использования всех видов облицовок вентилируемого фасада

Подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРЕМИУМ



Крепежные кронштейны усиленные ККУ-90 (120, 150, 180, 230) с шайбой и изоляционной прокладкой, t=1,2 и 2,0 мм



Удлинитель кронштейна усиленного УК-150, t=1,2 мм



Крепежные профили шляпные КПШ-50х20х3000, КПШ-60х20х3000, t=0,9 и 1,2 мм и КПШ-90х20х3000, t=1,2 мм



Крепежный профиль Z-образный КПZ-29х20х3000, t=1,2 мм



Крепежный профиль Г-образный КПГ-60х44х3000, t=1,2 мм



Крепежный профиль Г-образный широкий КПГШ-60х81х3000, t=1,2 мм



Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром или без дистанцира ККСЗ-54х10, t=1,2 мм



Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром или без дистанцира ККСР-80х10, t=1,2 мм



Крепежный кляммер промежуточный ККП-70х10, t=1,2 мм



Крепежный кляммер рядовой ККР-70х10, t=1,2 мм



Крепежный кляммер рядовой с дистанциром ККРД-70х10, t=1,2 мм



Крепежный кляммер завершающий ККЗ-37х10, t=1,2 мм



Крепежный кляммер завершающий с дистанциром ККЗД-37х10, t=1,2 мм

ПОДКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМ



Крепежные кронштейны КК-50 (90, 120, 150, 180 и 230) с шайбой и изоляционной прокладкой, t=1,2 мм



Крепежный профиль Г-образный КПГ-40х40х3000, t=0,9 мм



Крепежный кляммер рядовой ККР-70х10, t=1,1,0 мм



Крепежный кляммер завершающий ККЗ-37х10, t=1,0 мм



Бюджетный вариант системы стального каркаса для малоэтажного строительства. Предназначен для крепления вентилируемых фасадов из сайдинга и профилированного листа.

ПОДКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ МОНОЛИТ



Крепежный профиль С-образный КПС-64х60х3000, t=2,0 мм КПС-62х58х3000, t=1,2 мм
Крепежный профиль С-образный широкий КПСШ-64х90х3000, t=2,0 мм КПСШ 62х88х3000, t=1,2 мм



Крепежные кронштейны межэтажные ККМ-90 (120, 150, 180 и 230), t=1,2 мм и 2,0 мм



Крепежный профиль стыковочный КПС-59х56х625, КПС-59х56х312, t=1,2 мм
Крепежный профиль стыковочный широкий КПСШ-59х86х625, КПСШ-59х86х312, t=1,2 мм



Система стального каркаса, которая монтируется в межэтажные перекрытия. Используется для крепления всех видов облицовок вентилируемого фасада.



Конькобежный центр «Адлер-Арена», Олимпийский парк Россия, Краснодарский край, Адлерский район, Сочи

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Трехслойные сэндвич-панели (ТСП) по праву занимают лидирующие позиции в сфере каркасного строительства быстровозводимых зданий. Они совмещают в себе энергоэффективность, климатическую устойчивость, огнестойкость. С успехом применяются для облицовки фасадов, обустройства стеновых, кровельных конструкций, а также в качестве легкосбрасываемых панелей на промышленных, торговых и административных объектах.

ТСП Компании Металл Профиль производятся на собственных автоматических линиях (Robor, Италия) из высококачественных материалов. Малый вес панелей существенно облегчает доставку на дальние расстояния, а возможность проведения монтажа в любое время года позволяет соблюдать плановые сроки сдачи объектов в эксплуатацию.

Трехслойные сэндвич-панели от Компании Металл Профиль — это мультифункциональное решение, гарантирующее отличное качество и сверхбыстрое строительство!

ПРЕИМУЩЕСТВА



БЕЗОПАСНОСТЬ
Применение в качестве легкосбрасываемых панелей
Использование для монтажа противопожарных стен 1-го типа
Применение в сейсмоопасных районах (до 9 баллов)



КАЧЕСТВО
Надежная герметичность стыков
Высокая стойкость к агрессивным средам
Производство в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 32603-2012 Функциональная гарантия до 40 лет*



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики
Широкий выбор материалов наполнителя
Высокая водонепроницаемость



ДИЗАЙН
Широкий выбор видов облицовок
Разнообразная палитра цветов и покрытий
Реализация архитектурных решений любого уровня сложности



ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Возможность применения легких фундаментов и металлоконструкций
Ремонтопригодность: простая замена любого элемента Уменьшение сроков монтажа: малый вес всех элементов



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Подбор оптимального решения для любого климатического пояса
Альбомы технических решений и проекты производства работ
Консультации специалистов на всех этапах строительства

*Более подобную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы»

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИНИИ* ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТСП МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ И AIRPANEL®

Балакирево, Владимирская область (2007 г. и 2014 г.)

Верхняя Пышма, Свердловская область (2009 г.)

Новосибирск (2014 г.)

Общая производительность — до 10 000 000 м^2 в год.

* Производитель оборудования линий — ROBOR (Италия).



ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

На примере линии для производства МП ТСП (с наполнителем из минеральной ваты)





Конькобежный центр «Адлер-Арена», Олимпийский парк
Россия, Краснодарский край, Адлерский район, Сочи

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Практичный и современный строительный материал, состоящий из двух металлических листов облицовки и наполнителя (сердечника) между ними, соединенных полиуретановым клеем. ТСП МП используются в качестве наружных и внутренних стен, перегородок (стеновые ТСП), кровли и перекрытий (кровельные ТСП) на промышленных, производственных, торговых, складских и сельскохозяйственных объектах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм): 0,5; 0,7

Толщина панели (мм): 50–300

Ширина панели (мм): 1000; 1095; 1160; 1190

Длина панели (мм): 2000–14000

Вид профилирования: гладкий, трапеция, волна, накатка

Покрытия: Полиэстер, PURMAN®, Agrarium®, Industrium®, Sterilium®, Пластизол

Тип монтажа: горизонтальный, вертикальный

Тип замка: SECRET FIX , Z-LOCK, K (кровля)

Предел огнестойкости: до EI 150

ТСП Металл Профиль производятся на автоматической линии ROBOR (Италия) из оцинкованной стали наивысшего качества. Поставляются в полной комплектации, что позволяет осуществлять монтаж в рекордно короткие сроки. Предполагают использование облегченного фундамента, что позволяет существенно снизить затраты на строительство.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая огнестойкость
- Отличные теплоизолирующие свойства
- Высокий уровень звукоизоляции
- Широкий ассортимент покрытий и цветов
- Долговечность



ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



Минеральная вата (МВ)
Теплоизоляция с наибольшей огнестойкостью. Производится по ГОСТ 32603-2012.



ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТСП МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

В качестве теплоизоляционного слоя (утеплителя) ТСП МП используются минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем. Основным свойством минеральной ваты, отличающим ее от других теплоизолирующих материалов, является негорючесть, а также высокие звукоизоляционные характеристики, химическая и биологическая стойкость, экологичность. Минеральная вата негигроскопична, что обеспечивает высокие теплозащитные свойства панелей при различных погодно-климатических условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСП МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Тип замка	Толщина панели H, мм	Рабочая ширина, мм	Минеральная вата (МВ), горючесть НГ (произведено по ГОСТ 32603-2012)				
			Предел огнестойкости	Противопожарная стена	Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R_0, м²•°C/Вт	Длина, мм	Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м•К), не более
Z-LOCK, видимое крепление	50	1000 1160 1190	EI30		1,42	2000–14000	0,048**
	80		EI60		2,22		
	100		EI90		2,69		
	120			REI150	3,37		
	150				3,99		
	200				5,25		
	250				6,33		
	300				7,06		
SECRET FIX, скрытое крепление	50	1000 1095	EI30		1,42	2000–14000	0,048**
	80		EI60		2,22		
	100		EI90		2,69		
	120				3,37		
	150				3,99		
K, кровельная панель	50	1000	RE15		1,56	2000–14000	0,05***
	80		RE30		2,44		
	100		REI45		2,96		
	120				3,59		
	150		REI60		4,38		
	200				5,77		
	250				6,95		
	300				7,52		

* Для панелей с рабочей шириной 1000 мм.

** Для номинальной плотности не менее 105 кг/м³.

*** Для номинальной плотности не менее 120 кг/м³.

Толщина металла 0,5 и 0,7 мм.

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.



ТЦ «Арктик-Холл»
Россия, Пермь, ул. Мира

AIRPANEL®

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ТСП Airpanel® представляют собой два металлических листа облицовки и наполнитель (сердечник) из пенополиуретана или пенополиизоцианурата. Airpanel® — легкий и надежный материал для монтажа кровель и фасадов, внутренних стен и перегородок зданий и сооружений промышленного, сельскохозяйственного, торгового назначения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Толщина стали (мм):** 0,4–0,7
- **Толщина панели (мм):** 30–220
- **Ширина панели (мм):** 1000; 1095; 1160; 1190
- **Длина панели (мм):** 2000–16000
- **Вид профилирования:** гладкий, трапеция, волна, накатка
- **Покрытия:** Полиэстер, PURMAN®, Agrarium®, Industrium®, Sterilium®, Пластизол
- **Тип монтажа:** горизонтальный, вертикальный
- **Тип замка:** SECRET FIX, Z-LOCK, K (кровля)

ТСП Airpanel® за счет высоких теплоизоляционных свойств и низкой плотности ППИ могут быть тоньше ТСП с сердечником из других материалов. На 1000 м^2 площади здания, целиком построенного из ТСП Airpanel®, вес может быть уменьшен на 15–25 тонн. Это позволяет не только снизить требования к несущей способности каркаса и фундамента, но и существенно удешевить стоимость доставки материалов, что особенно важно, если речь идет о строительстве в труднодоступных регионах, где каждый рейс спецтехники увеличивает общую смету проекта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень теплоизоляции
- Герметичность стыков
- Высокий уровень звукоизоляции
- Широкая палитра облицовок
- Прочное соединение сердечника с облицовкой
- Срок службы более 25 лет



Пенополиизоцианурат (ППИ)
Сердечник ТСП с превосходными теплоизоляционными, прочностными и весовыми характеристиками. Специальные добавки в его составе повышают огнестойкость.



ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТСП AIRPANEL®

В качестве теплоизоляционного слоя (сердечника) ТСП Airpanel® используется пенополиизоцианурат (ППИ) — вспененный полимерный материал, на микроуровне представляющий собой сеть ячеек. ППИ не склонен впитывать влагу даже при повреждении изоляции наружного слоя, благодаря чему ТСП Airpanel® могут использоваться в условиях больших перепадов температур между внутренними и наружными помещениями. Поскольку сердечник не набирает влагу, панели не угрожает «замораживание». Таким образом, Airpanel® могут использоваться при строительстве холодильников или для возведения объектов в условиях Крайнего Севера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСП AIRPANEL®

Тип замка	Толщина панели H, мм	Рабочая ширина, мм	Пенополиизоцианурат (ППИ)*, горючесть Г1			
			Предел огнестойкости	Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R_0 м²•°C/Вт	Длина, мм	Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м•К), не более
Z-LOCK, видимое крепление	30	1000 1160 1190	EI15	1,34	2000–16000	0,018
	50			2,13		
	60		EI30	2,53		
	80			3,32		
	100			4,11		
	120			4,90		
	150		EI45	6,09		
	200			8,07		
	220			8,86		
SECRET FIX, скрытое крепление	50	1000 1095	EI15	1,99	2000–16000	0,018
	60		EI30	2,36		
	80			3,10		
	100			3,84		
	120			4,58		
	150		EI45	5,69		
	200			7,54		
	220			8,28		
К, кровельная панель	50	1000	RE15	2,24	2000–16000	0,018
	60		REI30	2,66		
	80			3,49		
	100			4,32		
	120			5,15		
	150			6,39		
	200			8,47		
	220			9,30		

* Номинальная плотность — 41 кг/м³.

Толщина металла 0,5 и 0,7 мм.

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

СТЕНОВЫЕ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

СТЕНОВАЯ ТСП С ОТКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ Z-LOCK (МП ТСП-Z И AIRPANEL®Z)







Удельный вес МП ТСП-Z и AIRPANEL®Z

Толщина, мм	30	50	60	80	100	120	150	170*	180	200	220	250**	300***
Вес, кг/м², МВ ****	-	13,71	14,70	17,01	18,68	21,34	23,87	26,04	27,25	29,14	31,66	34,39	39,64
Вес, кг/м², ППИ *****	10	10,9	11,4	12,3	13,2	14,1	15,5	-	-	17,8	18,7	-	-

* Производство в Уральском филиале.

** Производство в Уральском и Сибирском филиалах. *** Производство в Сибирском филиале.

**** Данные приведены для панелей шириной 1000 мм, плотностью сердечника 105 кг/м³, толщиной облицовки 0,5 мм.

***** Данные приведены для панелей шириной 1000 мм, толщиной облицовки 0,5 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Открытое крепление
- Увеличенная глубина и ширина замка
- Максимальная прочность стыка
- Отсутствие мостиков холода
- Быстрый и простой монтаж
- Применение в условиях повышенной влажности
- Возможность использования в качестве легкосбрасываемых конструкций

СТЕНОВЫЕ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

СТЕНОВАЯ ТСП СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ SECRET FIX (МП ТСП-S И AIRPANEL®S)







Удельный вес МП ТСП-S и AIRPANEL®S

Толщина, мм	50	60	80	100	120	150	200	220
Вес, кг/м², МВ *	13,96	14,95	17,26	18,93	21,59	24,12	-	
Вес, кг/м², ППИ **	11,1	11,6	12,5	13,4	14,3	15,7	18	18,9

* Данные приведены для панелей шириной 1000 мм, плотностью сердечника 105 кг/м³, толщиной облицовки 0,5 мм .

** Данные приведены для панелей шириной 1000 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скрытое крепление
- Эстетическая привлекательность
- Максимальная прочность замка без усиления
- Всепогодная защита
- Быстрый и простой монтаж
- Применение в условиях повышенной влажности

СТЕНОВЫЕ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНОВЫХ ТСП



Горизонтальное расположение ТСП с замком Z-LOCK



Горизонтальное расположение ТСП с замком SECRET FIX

СТЕНОВЫЕ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ВИДЫ ОБЛИЦОВОК



Гладкая (Г)



Трапециевидная (Т)



Волна (В)



Накатка (Н)

Возможны различные комбинации видов наружных и внутренних облицовок.

Вертикальное расположение ТСП с замком Z-LOCK



1. Опорный элемент цоколя
2. Цоколь
3. Минеральная вата легких марок
4. Стеновая ТСП с открытым креплением Z-LOCK
5. Уплотнитель замкового соединения ТСП (или бутилкаучуковый шнур)
6. Колонна каркаса
7. Терморазделяющая полоса
8. Саморез SmartBOLT
9. Саморез 4,8х28 цветной
10. Стыковочный элемент
11. Отлив цоколя
12. Стеновой прогон
13. Саморез 4,2х16 оцинкованный с пресс-шайбой
14. Пружинный анкер или шуруп по бетону
15. Отлив цоколя нижний
16. Скоба замка SECRET FIX
17. Стеновая ТСП со скрытым креплением SECRET FIX
18. Стыковочный элемент с замком

КРОВЕЛЬНАЯ ТСП (МП ТСП-К И AIRPANEL®K)







Удельный вес МП ТСП - К и AIRPANEL®

Толщина, мм	50	60	80	100	120	150	170*	180	200	220	250**
Вес, кг/м², МВ ***	15,33	15,46	17,64	19,31	21,96	24,49	26,67	27,87	29,76	32,28	35,01
Вес, кг/м², ППИ ****	11,5	12	12,9	13,8	14,7	16,1	-	-	18,4	19,3	-

* Производство в Уральском филиале.

** Производство в Уральском и Сибирском филиалах.

*** Данные приведены для панелей шириной 1000 мм, плотностью сердечника 105 кг/м³, толщиной облицовки 0,5 м.

**** Данные приведены для панелей шириной 1000 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленная герметичность стыков
- Повышенная конструктивная прочность (пятиреберная ТСП)
- Устойчивость к большим снеговым нагрузкам
- Заводская подрезка
- Простая стыковка в продольном направлении

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ ТСП



1. Угловой элемент
2. Карнизный элемент
3. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-В
4. Кровельная ТСП
5. Уплотнитель сэндвичей горизонтальный
6. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А
7. Коньковый элемент
8. Стыковочный элемент
9. Кровельный прогон
10. Стропильная балка
11. Минеральная вата легких марок
12. Стеновая ТСП с открытым креплением Z-Lock
13. Колонна каркаса
14. Терморазделяющая полоса
15. Саморез SmartBOLT
16. Саморез 4,8х28 цветной

INROOF®

СОТОВЫЙ ПОЛИКОРБОНАТ



INROOF®

СОТОВЫЙ ПОЛИКОРБОНАТ

Современное решение для устройства светопрозрачных вставок в кровле. Прозрачный профлист из сотового поликарбоната итальянского производства, точно повторяющий профиль кровельной ТСП Металл Профиль и ТСП Airpanel®. Идеален для складов, производственных помещений, стадионов и помещений сельскохозяйственного назначения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина листа (мм): 10

Длина листа (м): 3; 6*

Светопропускание: 59%

Коэффициент теплопередачи: 2,50 Вт/м^{2}хС (соответствует двойному стеклопакету)

Расстояние между опорами: до 3,5 м

* Под заказ.

Сотовый поликарбонатный лист INROOF® является одним из лучших материалов, обеспечивающих естественное освещение. Всего 7–15% светопрозрачных вставок от общей площади кровли могут полностью заменить электрическое освещение в дневное время. Специальная структура сотового поликарбоната имеет отличные показатели звуко- и теплоизоляции и по своим свойствам равнозначна стеклопакету с двойным остеклением.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от УФ-излучения
- Устойчивость к снеговым нагрузкам
- Защита от выпадения конденсата
- Идеальная сочетаемость с кровельными ТСП
- Легкая и герметичная стыковка профилей
- Экономичность





ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ AGRARIUM® ДЛЯ УСЛОВИЙ НЕАГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Наружная облицовка из стали с полимерным покрытием
- Теплоизоляция
- Внутренняя облицовка из стали со специальным полимерным покрытием Agrarium®

- Агрессивная среда
- Неагрессивная среда



Agrarium®

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ СЕРИИ AIS

Сэндвич-панели Agrarium® предназначены для коровников, свинарников, птицеферм, конноспортивных арен, а также хранилищ зерна, овощей, кормов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Класс цинкования:** 1 (275 г/м^2)
- **Толщина покрытия (мкм):** 35–50
- **Предел огнестойкости:** до EI 180
- **Тип замка:** SECRET FIX, Z-LOCK

Сэндвич-панели специального назначения Agrarium® — инновационная разработка Компании Металл Профиль.

В облицовке сэндвич- панелей используется сталь с полимерным покрытием, которое обеспечивает наивысшие антикоррозионные свойства металла.

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная влагостойкость
- Устойчивость к агрессивным средам
- Высокая огнестойкость
- Разнообразная палитра покрытий
- Быстрый и простой монтаж
- Экологическая безопасность





ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ INDISTRIUM® ДЛЯ УСЛОВИЙ НЕАГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Наружная облицовка из стали с полимерным покрытием
- Теплоизоляция
- Облицовка из стали со специальным полимерным покрытием Industrium®

- Агрессивная среда
- Неагрессивная среда



Industrium®

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ СЕРИИ AIS

Сэндвич-панели Industrium® предназначены для использования при строительстве любых объектов, где требуется повышенная износостой- кость ограждающих конструкций.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина покрытия (мкм): 50–200

Категория коррозийной стойкости: RC5

Предел огнестойкости: до EI 180

Тип замка: SECRET FIX, Z-LOCK

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

Сэндвич-панели специального назначения Industrium® производятся из стали со специальным полимерным покрытием.

Это позволяет использовать сэндвич-панели на объектах со среднеагрессивной и агрессивной средой (по классификации СП) или RC5 (по евронормам), что подтверждено испытаниями в лабораторных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая герметичность стыков
- Коррозионная стойкость
- Высокая огнестойкость
- Разнообразная палитра покрытий (более 40 цветов)
- Быстрый и простой монтаж





ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ STERILIUM® ДЛЯ УСЛОВИЙ НЕАГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Наружная облицовка из стали с полимерным покрытием
- Теплоизоляция
- Облицовка из стали со специальным полимерным покрытием Sterilium®
- Контролируемая среда
- Неагрессивная среда



Sterilium®

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ СЕРИИ AIS

Сэндвич-панели Sterilium® разработаны для внутренней облицовки объектов с повышенными требованиями к чистоте.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс цинкования: 1 (275 г/м^2)

Толщина покрытия (мкм): 50–120

Тип замка: SECRET FIX, Z-LOCK

При производстве сэндвич-панелей специального назначения Sterilium® используется инновационное покрытие, которое протестировано в зависимости от типа использования.

Панели Sterilium® не впитывают запахи, выдерживают температурные колебания и обладают прекрасными антистатическими характеристиками.

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная герметичность стыков
- Коррозионная стойкость
- Влагостойкость
- Нетоксичность
- Гарантия до 15 лет*

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».



МАРКИРОВКА ТСП МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ И AIRPANEL®

На примере трехслойной сэндвич-панели Металл Профиль

Материал наружной облицовки

Материал внутренней облицовки

МП ТСП Z - 200 - 1000 - В - Т - МВ - ГОСТ 32603-2012 (ПЭ - 01 - 5005 - 0,5 / ПЭ - 01 - 9003 - 0,5)



ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Специальная разработка Компании Металл Профиль, позволяющая применять трехслойные сэндвич-панели МП ТСП (ГОСТ 32603-2012) в качестве легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) и обеспечивать максимальную защиту зданий промышленного назначения от разрушения при взрыве.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствие ГОСТ 32603-2012
- Защита зданий от обрушения
- Простой монтаж
- Повышение энергоэффективности
- Нетоксичность
- Долговечность
- Ремонтопригодность

Благодаря креплению на специальные демпфирующие петли легкосбрасываемые МП ТСП в момент взрыва не обрушаются, а одновременно вскрываются (отстегиваются) и «зависают» на здании. Этот принцип позволяет высвободить взрывную волну и тем самым минимизировать нагрузку на несущие конструкции внутри здания. В отличие от одинарного остекления, применяемого до последнего времени для организации ЛСК, ТСП Металл Профиль позволяют минимизировать риск травмирования людей.



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Появление сэндвич-панелей поэлементной сборки на строительном рынке подарило архитекторам и проектировщикам практически безграничные возможности для воплощения самых нестандартных идей.

Технология поэлементной сборки СППС на несущем каркасе (сэндвич-профиль, теплоизоляция, гидроветрозащитная мембрана, облицовка) позволяет проводить подъемные и монтажные работы вручную, без использования крановой техники, а возможность подрезки по месту всех элементов профиля делает возведение радиусных и геометрически сложных фасадов максимально простым.

Еще одним неоспоримым преимуществом СППС является возможность одновременного проведения наружных и внутренних работ в любое время года, что максимально сокращает время монтажа и позволяет четко соблюдать плановые сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокая несущая способность (использование на больших пролетах) Применение в сейсмоопасных районах (до 9 баллов). Максимальная герметичность внутренней поверхности

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Отменные теплоизоляционные свойства
Отличная звукоизоляция и водонепроницаемость Низкая гигроскопичность

КАЧЕСТВО
Длительный срок эксплуатации всей системы
Непрерывный контроль качества в собственной лаборатории

ДИЗАЙН
Реализация архитектурных решений любого уровня сложности Использование в обустройстве зданий всех типов.
Широкий выбор видов облицовок, цветов, покрытий и наполнителей

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Возможность применения легких фундаментов и металлоконструкций Ремонтопригодность (простая замена любого элемента) Уменьшение сроков монтажа (легкий вес всех элементов)

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Подбор оптимального решения для любого климатического пояса Альбомы технических решений и проекты производства работ Консультации специалистов на всех этапах строительства



Железнодорожный вокзал
Беларусь, Гродно, ул. Буденного

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Разработаны специально для возведения внутренних стеновых конструкций, кровель зданий и сооружений всех типов с особыми требованиями к герметичности, шумопоглощению и теплоизоляции. СППС состоят из основы (сэндвич-профиля), терморазделяющего слоя и практически любой наружной облицовки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина профиля (мм): 100; 150

Толщина слоя теплоизоляции (мм): 100; 130; 150; 180; 200; 250; 300; 350

Покрытие: Полиэстер, оцинкованная сталь

Толщина стали профиля (мм): 0,8; 1,0

Ширина профиля (мм): 595

Длина профиля (м): 0,5–12

Тип профиля: акустический (перфорированный) и стандартный

Предел огнестойкости: до EI 90/60

Все доступные размеры и подробные характеристики приведены в Альбоме технических решений на систему и прайс-листе.

В сравнении с другими продуктами сэндвич-панели поэлементной сборки отличаются экономичной ценой, более легким весом, повышенной пожаробезопасностью и высокими теплоизолирующими свойствами.

Компания Металл Профиль первой в России запустила собственное крупносерийное производство сэндвич-панелей поэлементной сборки на основе кассетного профиля в 2003 году.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий уровень энергосбережения (герметичность и теплоизоляция)

Широкий выбор облицовок

Высокий уровень звукоизоляции

Сборка панелей на строительной площадке

Легкий удельный вес



Сэндвич-профиль
МП СП-100х595, МП СП-150х595





Сэндвич-профиль
акустический
МП СПА-100х595, МП СПА-150х595



Сэндвич-профиль начальный
МП СПН-100х595, МП СПН-150х595





Сэндвич-профиль
начальный акустический
МП СПНА-100х595, МП СПНА-150х595



t = 0,8 или 1,0 мм, длина любая от 0,5 до 12 м
Вместимость еврофуры при оптимальной загрузке: 900 м^2 (МП СП-100), 640 м^2 (МП СП-150).

ФАСАДНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ОБЛИЦОВКИ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ



Фасадные кассеты
PUZZLETON®Z и PUZZLETON®



Линеарные панели
Primepanel®



Стальной сайдинг
«Корабельная доска»



Стальной сайдинг
Lбрус®



Стальной сайдинг
Woodstock®



Металлочерепица
ЛАМОНТЕРРА® и др.



Профилированный лист
МП-18х1100-А, В «Волна»



Профилированный лист
МП-20х1100-А, В



Профилированный лист
МП-35х1035-А, В



Профилированный лист
НС-35х1000-А, В



Профилированный лист
С-44х1000-А, В



Профилированный лист
Н-60х845-А, В

ФАСАДНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ОБЛИЦОВКИ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ



Вариант: «Юг»

С-Юг-100 вар. ТП, С-Юг-100 вар. МВ,
С-Юг-150 вар. ТП (на иллюстрации), С-Юг-150 вар. МВ

Общая толщина теплоизоляции — 100 или 150 мм.

В варианте «Юг» для термического разделения сэндвич-профиля и наружной облицовки используется терморазделяющая полоса из пенополиэтилена (ТП) толщиной 4 мм или жесткой минеральной ваты (МВ) толщиной 30 мм.



Вариант: «Центр»

С-Центр-100+30, С-Центр-150+30С

Общая толщина теплоизоляции — 130 или 180 мм.

В варианте «Центр» жесткая минеральная вата установлена по всей наружной поверхности сэндвич-профиля для более надежного термического отделения его от наружной облицовки.

СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Сборка панелей происходит непосредственно на строительной площадке. Глубина сэндвич-профиля (100 или 150 мм) определяется прочностными расчетами, а вариант конструкции стеновых СППС — теплотехническими характеристиками («Юг», «Центр», «Север» и «Арктика»).



1. Теплоизоляция цоколя
2. Уплотнитель цоколя
3. Сэндвич-профиль начальный МП СПН
4. Уплотнители сэндвича горизонтальные
5. Саморез ⇓ 4,2х16 (19)
6. Алюминиевая клейкая лента
7. Колонна каркаса
8. Уплотнитель колонна-сэндвич
9. Саморез ⇓ 5,5х32 (со сверлом до 12 мм)
10. Сэндвич-профиль МП СП
11. Саморез ⇓ 4,8х28
12. Фасадная облицовка
13. Теплоизоляция
14. Терморазделяющая полоса (вар. ТП — из пенополиэтилена t=4 мм, вар. МВ — из жесткой минваты t=30 мм)
15. Слив цоколя
16. Саморез ⇓ 4,8х70
17. Жесткая теплоизоляция t=30 мм
18. Саморез с упором ⇓ 5,5х75 (вар. «Север»), ⇓ 5,5х125 (вар. «Арктика»)
19. Элемент усиления

Варианты: «Север», «Арктика»

С-Север-100+50, С-Север-150+50, С-Арктика-150+100

Общая толщина теплоизоляции — 150, 200 или 250 мм.

В вариантах «Север» и «Арктика» используются два слоя теплоизоляции, причем первый слой заполняет сэндвич-профиль на половину глубины. Второй слой благодаря продольному надрезу надевается на полку сэндвич-профиля, надежно перекрывая мостик холода между наружной облицовкой и сэндвич-профилем.

ВАРИАНТЫ ФАСАДНЫХ ОБЛИЦОВОК

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ



Облицовка профлистом МП-20 вертикально (на примере варианта «Юг»)



Облицовка стальным сайдингом Woodstock® горизонтально (на примере варианта «Юг»)



Облицовка стальным сайдингом Lбрус® горизонтально (на примере варианта «Центр»)



Облицовка стальным сайдингом «Корабельная доска» (на примере варианта «Центр»)

ВАРИАНТЫ ФАСАДНЫХ ОБЛИЦОВОК

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ



Облицовка линеарными панелями Primepanel® вертикально (на примере варианта «Центр»)



Облицовка фасадными кассетами PUZZLETON® (на примере варианта «Центр»)



Облицовка керамогранитом
(на примере варианта Центр»)

1. Сэндвич-профиль начальный МП СПН
2. Колонна каркаса
3. Сэндвич-профиль МП СП
4. Терморазделяющая полоса
5. Фасадный профлист МП-20
6. Теплоизоляция
7. Крепежный профиль шляпный
8. Стальной сайдинг Woodstock®
9. Гидроветрозащитная мембрана
10. Жесткая теплоизоляция t=30 мм
11. Стальной сайдинг «Корабельная доска»
12. Фасадная кассета PUZZLETON®
13. Декоративная полоса
14. Линеарная панель Primepanel®
15. Стальной сайдинг Lбрус®
16. Крепежный кляммер (крепежный кляммер скрытый)
17. Плитка керамогранита



Расположение поперек стропил
Кровельная облицовка — профлист Н-60

Без дополнительного утепления

Кровельные СППС без дополнительного утепления состоят из основы — сэндвич-профиля, в полости которого расположена теплоизоляция, — терморазделяющего слоя и наружной облицовки: профилированного листа или металлочерепицы. Сборка панелей происходит непосредственно на строительной площадке.

Глубина сэндвич-профиля (100 или 150 мм) определяется прочностными расчетами.

Для термического разделения сэндвич-профиля и наружной облицовки используется терморазделяющая полоса из пенополиэтилена (ПТ) толщиной 4 мм или жесткой минеральной ваты (МВ) толщиной 30 мм.



Расположение вдоль стропил
Кровельная облицовка — профлист НС-35

Варианты конструкции кровельных СППС определяются необходимыми теплотехническими характеристиками системы (варианты без дополнительного утепления или с дополнительным утеплением).



Расположение вдоль стропил
Кровельная облицовка — профлист Н-60

1. Стропильная балка
2. Саморез ⇓ 5,5х32 (со сверлом до 12 мм)
3. Саморез ⇓ 4,2х16 (19)
4. Уплотнители сэндвича горизонтальные
5. Теплоизоляция
6. Гидроветрозащитная мембрана
7. Терморазделяющая полоса
8. Саморез ⇓ 4,8х28
9. Кровельный профлист Н-60
10. Сэндвич-профиль МП СП
11. Кровельный прогон
12. Крепежный профиль шляпный
13. Кровельный профлист НС-35
14. Металлочерепица ЛАМОНТЕРРА®
15. Прогон Z-образный

С дополнительным утеплением

В кровельных конструкциях с дополнительным утеплением используются два слоя теплоизоляции.

Первый слой заполняет полости сэндвич-профилей, а второй слой устанавливается поверх них в плоскости Z-образных прогонов. Мостики холода между металлическими элементами конструкции устраняются минимизацией площади контакта и использованием терморазделяющих полос.



Расположение вдоль стропил
Кровельная облицовка — металлочерепица ЛАМОНТЕРРА®

ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ



Акустическая СППС
в шумозащитном экране



Акустическая СППС
в стеновой конструкции
(конструктивным отличием
от стандартных СППС
является наличие перфорации
и пароизоляционной пленки)
на примере варианта «Центр»

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКИХ СППС

Частотная характеристика изоляции
воздушного шума R_W, дБ



МП СП-А-100

МП СП-А-150

(**А -** акустический)

Частотные характеристики
нормальных коэффициентов
звукопоглощения, ∈(f)



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

Акустические (перфорированные) СППС широко используются на спортивных объектах, так как уменьшают время реверберации до нормативных значений, снижают уровень шума в зонах для зрителей. Шумозащитные свойства панелей обусловлены тем, что звуковая волна, проникающая сквозь перфорацию, не может вернуться обратно, многократно отражается от внутренней поверхности металла и рассеивается в наполнителе.



Акустическая СППС в кровельной конструкции на примере варианта с дополнительным утеплением

1. Стропильная балка
2. Акустический сэндвич-профиль МП СПА
3. Пароизоляционная пленка
4. Кровельный прогон
5. Теплоизоляция
6. Гидроветрозащитная мембрана
7. Терморазделяющая полоса
8. Кровельная облицовка
9. Прогон Z-образный
10. Алюминиевая клейкая лента
11. Акустический сэндвич-профиль начальный МП СПНА
12. Колонна каркаса
13. Фасадная облицовка
14. Жесткая теплоизоляция t=30 мм
15. Торцевой элемент

Перфорированные СППС отвечают требованиям СНиП №23-03-2003 «Защита от шума» и рекомендованы к использованию на оживленных автострадах и железнодорожных магистралях в качестве шумозащитных экранов. Возможность выбора различных форм и цветов наружной облицовки (профнастил, сайдинг, фасадные кассеты и линеарные панели) позволяет разнообразить внешний вид скучных шумозащитных «стен», гармонично вписав их в окружающий ландшафт и придав им архитектурную выразительность.

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕЙ

Обозначение	Глубина сэндвич-профиля, мм	t, мм	Площадь сечения А, см^2	Масса 1 м длины, кг	Масса 1 м^2, кг	Ширина заготовки, мм
МП СП-100х595 МП СПН-100х595	100	0,8	7,2	6,0	10,1	900
		1,0	9,0	7,4	12,5	900
МП СП-150х595 МП СПН-150х595	150	0,8	8,0	6,7	11,3	1000
		1,0	10,0	8,3	13,9	1000

ДОПУСТИМЫЕ РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ НА СЭНДВИЧ-ПРОФИЛИ

СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Однопролетная схема для МП СП-100



Однопролетная схема для МП СП-150



КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Многопролетная схема для МП СП-100



Многопролетная схема для МП СП-150



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Вариант утепления		Глубина сэндвич-профиля, мм	Общая толщина тепло-изоляции, мм	Приведенное сопротивление теплопередаче R_0, м²•°С/Вт для условий эксплуатации		Предел огнестойкости		Класс пожарной опасности
				А	Б			
Стеновые конструкции								
С-Юг-100, вар. ТП*		100	100	1,45	1,43	E60/I15**		К0
С-Юг-100, вар. МВ*				2,10	1,99			
С-Юг-150, вар. ТП*		150	150	2,14	2,02			
С-Юг-150, вар. МВ*				2,64	2,53			
С-Центр-100+30		100	130	2,53	2,38	E60/I45**	E90/I60*** EI90*** EI60***	
С-Центр-150+30		150	180	3,10	2,85			
С-Север-100+50		100	150	3,40	3,25	E60/I45**		
С-Север-150+50		150	200	4,03	3,83			
С-Арктика-150+100			250	5,57	5,49			
Кровельные конструкции								
Без дополнительного утепления	К-100, вар. ТП*	100	100	1,45	1,43	-		К0
	К-100, вар. МВ*		100	2,10	1,99			
С дополнительным утеплением	К-100+50		150	3,28	3,13			
Без дополнительного утепления	К-150, вар. ТП*	150	150	2,14	2,02	R60/E45** RE90***		
	К-150, вар. МВ*		150	2,64	2,53			
С дополнительным утеплением	К-150+50		200	4,02	3,85			
	К-150+100		250	4,96	4,73			
	К-150+150		300	6,05	5,76			
	К-150+200		350	7,13	6,79			

* ТП — терморазделяющая полоса из пенополиэтилена t=4 мм, МВ — терморазделяющая полоса из жесткой минеральной ваты t=30 мм.
** Теплоизоляция из минеральной ваты на основе стекловолокна или базальтового волокна.
*** Теплоизоляция из минеральной ваты на основе базальтового волокна с облицовкой профнастилом (E90/I60), фасадными кассетами (EI90) или керамогранитом (EI60).

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

ISOVER Мировой Стандарт Изоляции

ТЕХНОНИКОЛЬ

Примечание:
СВ — стекловолокно;
БВ — базальтовое волокно.

Наименование	Основа	Размеры	Применение
ISOVER ВентФасад Верх	СВ	1380х1190х30 мм	Стена, наружный слой в варианте «Центр»
ISOVER ВентФасад Низ	СВ	1170х610х50 (100) мм	Стена и кровля
ISOVER Каркас П-34	СВ	1170х610х50 (100) мм	Стена и кровля
ISOVER Каркас П-37	СВ	1170х610х50 (100) мм	Кровля
ISOVER Скатная КРОВЛЯ	СВ	1170х610х50 (100) мм	Кровля
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	БВ	1200х600х50 (100) мм	Стена и кровля

ГИДРОВЕТРОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

DuPont Tyvek

FASBOND

Наименование	Размеры	Применение
Tyvek® Housewrap	1,5 х 50 м	Стена
Tyvek® Supro + Tape	1,5 х 50 м	Стена, кровля
Tyvek® Solid	1,5 х 50 м	Стена, кровля
Tyvek® Soft	1,5 х 50 м	Кровля

Наименование	Размеры	Применение
Fasbond®	1,6 х 43,75 м	Стена

Tyvek® является товарным знаком
E. I. Du Pont de Nemours and Company.



Частный коттедж
Россия, Московская область

КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Кровельные системы Металл Профиль пользуются заслуженной популярностью как у крупных девелоперов, так и у частных строителей во всех регионах присутствия нашей компании.

Компания Металл Профиль производит полный ассортимент продукции, необходимой для обустройства функциональной и долговечной кровельной системы:
8 видов профилей металлочерепицы, 14 разновидностей профнастила,
2 вида софитов (перфорированный и сплошной)
6 видов водосточных систем, элементы безопасности кровли и широкий ассортимент сопутствующей продукции.
Наши кровельные системы из тонколистовой стали с покрытиями ценят за их разнообразие, долговечность, высокую точность геометрии, малый вес и, конечно же, за простоту монтажа!

Кровельные системы Металл Профиль — это гарантия надежности и безопасности на протяжении всего срока службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА
Надежная защита стен и фундамента
Предотвращение лавинообразного схода снега



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Минимальный уровень теплопотерь
Герметичность проходок через кровлю
Защита теплоизоляции от проникновения влаги



КОМФОРТ
Правильный воздухообмен в помещении
Защита от выпадения конденсата



КАЧЕСТВО
Длительный срок эксплуатации всей системы
Отсутствие протечек в местах крепления
Функциональная гарантия до 40 лет*



ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Ремонтопригодность: простая замена любого элемента Быстрый и легкий монтаж



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Инструкции по монтажу и альбомы технических решений Сертификаты соответствия и технические свидетельства

* Более подобную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе Документы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Кровельная система — это совокупность конструкций и материалов, обеспечивающих герметичность подкровельного пространства, требуемые теплотехнические характеристики здания, благоприятный микроклимат помещений, централизованный сбор дождевой и талой воды, безопасность людей, проводящих работы на крыше или находящихся у стен здания. Функциональность и долговечность кровли зависят от тщательности расчета системы, качества материалов и их соответствия условиям эксплуатации.



КОМПЛЕКТАЦИЯ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМПАНИИ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

- Кровельное покрытие — металлочерепица или профнастил
- Элементы для оформления кровельных свесов
- Отделочные элементы кровли
- Теплоизоляция
- Гидро-, пароизоляционные мембраны и пленки
- Элементы безопасности кровли
- Вентиляционные элементы
- Антенные выходы, проходные элементы, герметизирующая лента
- Водосточные системы
- Мансардные окна
- Надежные кровельные саморезы с ЭПДМ-прокладками

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



Частный коттедж
Россия, Алтайский край

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КРОВЛЯ

Легкий и надежный кровельный материал для частного домостроения, основу которого составляет гибкий стальной лист, который после прохождения процессов цинкования, грунтования, нанесения покрытия, профилирования и резки становится листом металлочерепицы с высокой несущей способностью.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм): 0,4; 0,45; 0,5

Длина листа (м): 0,5–8,0

Глубина профиля (мм): 39 – 77

Вид профилирования: волна, трапеция

Длина ступеньки (мм): 350; 400

Покрытия: Valori®,Norman MP®, Viking MP®/MP® E, Puretan®, Purman®, Cloudy®, Полиэстер и др.

Виды металлочерепицы МП: Монтерроса, Монтекристо, Трамонтана, Ламонтерра, Ламонтерра L, Ламонтерра XL, Монкатта, Монкатта L

Благодаря оптимальному соотношению между ценой и качеством, легкости монтажа и проверенным эксплуатационным свойствам, металлочерепица Компании Металл Профиль является одним из самых популярных кровельных материалов в России.

Большое разнообразие вариантов цветов и покрытий металлочерепицы предоставляют широкие возможности для дизайна.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Климатическая устойчивость
- Высокая коррозийная стойкость
- Разнообразная палитра полимерных покрытий
- Эстетическая привлекательность
- Легкий удельный вес
- Производство по индивидуальному заказу



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КРОВЛЯ







Глубина профиля — 42+25/30/35 мм Длина ступеньки — 350/400 мм Толщина материала — 0,5 мм

МОНТЕРРОСА - эстетика и функциональный результат

Последние разработки отрасли и многолетний опыт компании находят отражение в философии МОНТЕРРОСА для создания совершенно нового поколения металлочерепицы.

Инновационный 3D-рез профиля, усовершенствование бокового замка, широкий выбор типоразмеров и фактур – это дополнительные преимущества МОНТЕРРОСА.

Благодаря увеличенной до 77 мм высоте профиля металлочерепицы приобретает ярко выраженный трехмерный дизайн.







Глубина профиля — 25+25/30/35 мм Длина ступеньки — 350/400 мм Толщина материала — 0,5 мм

ТРАМОНТАНА - усиленная прочность геометрии

Устойчивость и прочность профиля к сильным порывам ветра расширяет географию применения до регионов с суровым климатом.

Профиль оснащен боковым замком с двумя капиллярными канавками, которые являются барьером для проникновения влаги под кровлю. Горизонтальный 3D-рез подчеркивает рельеф полотна кровли. Существенное преимущество ТРАМОНТАНА – «невидимые» стыки листов, открывающие возможности монтажа на крутых скатах кровли.







Глубина профиля — 24+25/30/35 мм Длина ступеньки — 350/400 мм Толщина материала — 0,5 мм

МОНТЕКРИСТО - инновации и дизайн

Геометрически чистый симметричный дизайн металлочерепицы МОНТЕКРИСТО сочетается с широким выбором архитектурных направлений.

Оптимизированный размер бокового замка увеличивает полезную площадь профиля.

Горизонтальный 3D-рез является значимым преимуществом инновационному профилю для кровли.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КРОВЛЯ





Глубина профиля — 25+14 мм
Длина ступеньки — 350 мм
Толщина материала — 0,4–0,5 мм

ЛАМОНТЕРРА - интерпретация формы классической керамической черепицы

Почти безграничные возможности металлического профиля подарили свободу в создании элегантной, прочной кровли с простыми классическими линиями.

Выбор этого профиля металлочерепицы позволит подчеркнуть изящный внешний вид и создаст гармоничное сочетание с любым архитектурным решением вашего дома.





Глубина профиля — 25+21 мм
Длина ступеньки — 350 мм
Толщина материала — 0,4–0,5 мм

ЛАМОНТЕРРА X — продолжение успешной серии ЛАМОНТЕРРА

Увеличенная ступенька высотой 21 мм придает четкий контур, легкий и элегантный внешний вид кровле.

Металлочерепица ЛАМОНТЕРРА X искусно имитирует керамическую черепицу и становится наиболее функционально привлекательной для жилых и общественных зданий.





Глубина профиля — 25+21 мм
Длина ступеньки — 400 мм
Толщина материала — 0,4–0,5 мм

ЛАМОНТЕРРА XL — классическая форма металлочерепицы

Идеальное равновесие пропорций, выраженное в высоте ступеньки 21 мм и ее длине 400 мм.

Ярко выраженный рельеф и простота линий образуют визуальный контраст, поэтому особенно подойдут для коммерческих объектов и жилых зданий с крупными скатами.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КРОВЛЯ







Глубина профиля — 22,5+22,5 мм
Длина ступеньки — 350 мм
Толщина материала — 0,4–0,5 мм
Производится в ЮФО

МОНКАТТА - урбанистический хит

Прямой профиль металлочерепицы МОНКАТТА объединяет в себе традиции и современный дизайн. Новое прочтение геометрии диктует прямые формы профиля.

Строгие и лаконичные формы открывают возможности для индивидуальности вашего дома в городской среде.







Глубина профиля — 22,5+22,5 мм
Длина ступеньки — 400 мм
Толщина материала — 0,4–0,5 мм
Производится в ЮФО

МОНКАТТА L - совершенство городского стиля

Строгость и графичность линий металлочерепицы МОНКАТТА L усилена удлиненной до 400 мм ступенькой.

Новое прочтение профиля гарантирует органичное исполнение дизайна дома как в городской среде, так и вдали от мегаполиса.

Металлочерепица МОНКАТТА L – урбанистический дух и функциональность дизайнерских решений.

Металлочерепица производства Компании Металл Профиль в сериях ПРЕМИУМ и ПРЕМЬЕР соответствует стандарту ГОСТ Р 58153-2018

Для металлочерепиц МОНТЕРРОСА, МОНТЕКРИСТО, ТРАМОНТАНА

	Высота ступеньки			Длина ступеньки	
Размер (мм)	25	30	35	350	400
Обозначение	S	M	X	-	L

ПРОФНАСТИЛ
(КРОВЛЯ)



Профнастил с полимерным покрытием Norman MP®

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ
КРОВЛЯ

Стальной материал, широко используемый как для обустройства новых, так и для обновления устаревших скатных кровель торговых, производственно-складских помещений и частного домостроения. Профилированный лист имеет форму трапециевидной волны: чем выше высота волны и толщина листа, тем выше его несущая способность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мм): 0,4–0,9

Длина профиля (м): 0,5–12

Высота профиля (мм): 8–114

Вид профилирования: волна, трапеция

Покрытия: Ecosteel®, Полиэстер, PURMAN® и др.

Группа горючести: НГ
Класс пожарной опасности: КО (45)

Процесс производства профилированного листа полностью автоматизирован и выполняется с высокой точностью, что является гарантией непревзойденного качества. Размеры листа могут быть изменены по индивидуальному заказу. Использование нестандартных размеров позволяет сократить остатки материала при строительстве и решить разнообразные архитектурные задачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая стоимость
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая ремонтопригодность
- Климатическая устойчивость
- Малый удельный вес
- Производство по индивидуальному заказу





Профилированный лист МП-20х1100-В, R
Толщина материала 0,4–0,8 мм



Профилированный лист С-21х1000-А
Толщина материала 0,4–0,7 мм



Профилированный лист НС-35х1000-А
Толщина материала 0,45–0,9 мм



Профилированный лист МП-35х1035-В
Толщина материала 0,45–0,9 мм



Профилированный лист С-44х1000-А
Толщина материала 0,45–0,8 мм



Профилированный лист Н-60х845-А, В
Толщина материала 0,5–1,0 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА

Профнастил	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Применение			
				Кровля	Облицовка стен	Забор	Несъемная опалубка
С-8	1150	0,5–12	0,4–0,7		+	+	
С-10*	1100	0,5–12	0,4–0,7		+	+	
МП-10**	1100	0,5–12	0,4–0,7		+	+	
МП-18	1100	0,5–12	0,4–0,7		+	+	
МП-20	1100	0,5–12	0,4–0,8	+	+	+	
С-21	1000	0,5–12	0,4–0,7	+	+	+	
МП-35	1035	0,5–12	0,45–0,9	+		+	
НС-35	1000	0,5–12	0,45–0,9	+		+	+
С-44	1000	0,5–12	0,45–0,8	+	+	+	
Н-60	845	0,5–12	0,5–1,0	+			+
Н-75	750	0,5–12	0,65–1,0	+			+
Н-114	750	0,5–12	0,7–1,0	+			+
Н-114***	600	0,5–12	0,7–1,0	+			+
МП-16****	832, 936, 1030, 1040	0,5–12	0,4–0,5		+	+	

* Производится в СФО.

** Производится в ЦФО и УФО.

*** Производится в УФО.

**** Производится в Республике Казахстан.



Профилированный лист Н-75х750-А, В
Толщина материала 0,65–1,0 мм



Профилированный лист Н-114х600-А, В
Толщина материала 0,7–1,0 мм



Профилированный лист Н-114х750-А, В
Толщина материала 0,7–1,0 мм

На схемах профилированные листы показаны в кровельном варианте (лицевая сторона вверх).

При необходимости на лицевую сторону профнастила при изготовлении может быть нанесена защитная пленка (снимается сразу после монтажа).

АНТИКОНДЕНСАТ

ЗАЩИТА КРОВЛИ



МЕХАНИЗМ РАБОТЫ АНТИКОНДЕНСАТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ:

день



Под металлической кровлей без теплоизоляции воздух нагревается, увеличивается удельная влажность воздуха (количество удерживаемой влаги).

вечер



Температура воздуха понижается, металлическая кровля остывает, при достижении точки росы на кровле начинается конденсация влаги.

ночь



Конденсат поглощается антиконденсатным покрытием.

утро



Под лучами солнца влага из воздушных полостей антиконденсатного покрытия быстро испаряется.

АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ЗАЩИТА КРОВЛИ

Антиконденсатное покрытие Металл Профиль — это материал со структурой синтетического войлока. Он позволяет накапливать влагу при снижении температуры здания и быстро ее испаряет, когда температура повышается. Антиконденсатное покрытие наносится на обратную сторону металлочерепицы и профилированного листа. Производится словенской фирмой FILC d.o.o. Škofja Loka.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоудерживающая способность: до 1 л/м^2

Уровень шумопоглощения: до 2 Дб

Группа горючести: Г1 (слабогорючий)

Гарантийный срок: до 15 лет*

Антиконденсатное покрытие Металл Профиль — одно из самых экономически выгодных и технологически простых решений, позволяющих взять под контроль образование конденсата на листах кровли в промышленных и складских зданиях и сооружениях.

* Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить в гарантийном талоне и на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращение образования конденсата
- Защита от плесени и грибка
- Возможность использования в агрессивных средах
- Высокая адгезия с профилем
- Упрощение конструкции кровли
- Длительный срок службы



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОФИТ LБРУС®-15X240 СПЛОШНОЙ* И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Разработан специально для подшивки карнизного и фронтонного свесов кровли. Обеспечивает гармоничное сочетание крыши с основным полотном фасада. Перфорация софита обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что гарантирует прочность и долговечность всей кровельной системы.





Софит Lбрус®-15x240
Толщина металла — 0,4–0,5 мм. Перфорированный



Софит Lбрус®-15x240 *
Толщина металла — 0,4–0,5 мм



Планка карнизного свеса сложная



Планка стыковочная универсальная



Планка карнизного свеса



Планка J-профиль



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Толщина стали (мм):** 0,4–0,5
- **Длина профиля (м):** 0,5–6,0
- **Высота профиля (мм):** 15
- **Покрытия:** Ecosteel®, CLOUDY®, NormanMP®, PURMAN® и др.
- **Вид поверхности:** сплошной, перфорированный
- **Группа горючести:** НГ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Морозоустойчивость
- Стойкость к УФ-излучению
- Экономичность
- Возможность заказа панелей нужной длины
- Быстрый и легкий монтаж

* Функцию сплошного софита выполняет сайдинг Lбрус®.

ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ЛИСТ

Поликарбонатные профлисты МП-20 выпускаются для оборудования козырьков, навесов, а также вставок в кровлю, стены и фасад в качестве светопрозрачных конструкций. Поликарбонатные профлисты пользуются постоянным спросом при обустройстве стен теплиц, веранд и беседок.







ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Цвета профиля:** прозрачный
- **Толщина листа (мм):** 0,9
- **Длина листа (м):** 3
- **Светопропускание:** 35% (дымчатый), 90% (прозрачный)
- **Удельный вес профиля (кг/м²):** 1,17
- **Защита от ультрафиолета:** 100%

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термическая устойчивость
- Идеальная сочетаемость с профнастилом МП-20
- Устойчивость к снеговым нагрузкам
- Простая и надежная стыковка профилей
- Легкий удельный вес
- Устойчивость к воздействию химикатов

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

ОТДЕЛКА КРОВЛИ



Планки конька плоского 120х120х2000, 150х150х2000 и 190х190х2000



Планка конька круглого R110х2000



Планка конька круглого R80х2000 (Юг, Казахстан)



Планка торцевая 90х115х2000



Планка торцевая 95х120х2000



Планка торцевая 135х145х2000



Планка карнизная 100х69х2000



Планка торцевая сегментная левая 350/400



Планка торцевая сегментная правая 350/400



Планка карнизного свеса 200х30х2000, 250х50х2000



Планка карнизного свеса сложная 185х50х2000, 250х50х2000



Планка примыкания верхняя 250х147х2000



Планка примыкания нижняя 250х122х2000



Планка снегозадержателя 95х65х2000

Размеры указаны в миллиметрах.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

ОТДЕЛКА КРОВЛИ

Расположение отделочных элементов на кровле:

- **наружные стыки** скатов кровли (планки конька плоского и круглого, заглушки конька);
- **внутренние стыки** скатов кровли (планки ендовы нижней и верхней);
- **торцы кровли** (торцевые планки различных размеров);
- **свесы кровли** (карнизные планки);
- **примыкания кровли** к стенам, трубам и проч. (планки примыкания верхние и нижние).





Заглушка конька круглого R110 конусная



Заглушка конька круглого R80 простая (Юг, Казахстан)



Заглушка конька круглого R110 простая



Заглушка конька круглого R80 конусная (Юг, Казахстан)



Планка ендовы верхняя 76х76х2000



Планка ендовы нижняя 298х298х2000



Планка угла внутреннего 115х115х2000



Планка угла наружного 115х115х2000



Плоский лист (ширина 1,25 м)

Лестница с комплектующими

Лестницы служат для безопасного подъема на кровлю и подхода к дымовой трубе, антеннам. Они обеспечивают доступ на кровлю и возможный путь эвакуации в экстренных случаях.



Стандартные цвета:

Кронштейны к стене, поручни и подвесные кронштейны — черные.

RAL 9005 черный янтарь
RAL 8017 шоколадно-коричневый
RAL 3011 коричнево-красный
RAL 3005 винно-красный
RAL 6005 зеленый мох
RAL 5005 сигнальный синий



Переходной мостик ПМ-395х1250

Служит для перемещения от лестницы, мансардного окна или люка в кровле к дымовой трубе, антенне и другим кровельным элементам, требующим обслуживания.

Стандартные цвета:

RAL 9005 черный янтарь
RAL 8017 шоколадно-коричневый
RAL 3011 коричнево-красный
RAL 3005 винно-красный
RAL 6005 зеленый мох
RAL 5005 сигнальный синий

Снегозадержатели трубчатые СЗТ-h150x3000 и СЗТ-h150x1000

Защищают людей и имущество от лавинного схода снега с крыши. Обязательно устанавливаются над входом, на каждом уровне многоуровневых кровель и над мансардными окнами.



Стандартные цвета:

RAL 9005 черный янтарь
RAL 7024 графитовый серый
RAL 7004 сигнальный серый
RAL 8019 серо-коричневый
RAL 8017 шоколадно-коричневый
RAL 3011 коричнево-красный
RAL 8004 медно-коричневый
RAL 3005 винно-красный
RAL 6005 зеленый мох
RAL 5005 сигнальный синий









Ограждения кровельные ОК-h600x1860 и ОК-h1200x3000

Предохраняют от падения с крыши во время проведения работ. Являются обязательным элементом для многоэтажных зданий.

Стандартные цвета:

*** В ограждении кровельном ОК-h1200x3000.**

RAL 9005 черный янтарь
RAL 8017 шоколадно-коричневый
RAL 8019 * серо-коричневый
RAL 3011 коричнево-красный
RAL 3005 винно-красный
RAL 6005 зеленый мох
RAL 5005 сигнальный синий
RAL 7004 * сигнальный серый

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ)



Частный коттедж
Россия, Московская область

FORAMINA®

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

FORAMINA® — надежная водосточная система круглого сечения* Компании Металл Профиль. Отличается увеличенной пропускной способностью за счет геометрии изделия, сверхпрочностью покрытия и непревзойденной эстетикой кровли.

Двустороннее покрытие всех элементов Пластизолом или PURMAN® обеспечит высокую износостойкость и долговечность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали: элементов (мм): 0,5–0,7
держателя желоба/держателя желоба карнизного (мм): 3

Типоразмеры желобов: D125/100 и D150/100

Покрытие: Пластизол/PURMAN® для цвета RAL 9005

Толщина покрытия (мкм): 200/100

FORAMINA® — идеальное решение для частного домостроения.

Эта водосточная система подарит дому эстетичный внешний вид и надежную защиту. Она гармонично сочетается с любым архитектурным решением. Представлена в максимально широкой цветовой палитре.

* До 2019 года МП Престиж.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличение пропускной способности трубы на 25% благодаря диаметру сечения 100 мм
- Два типоразмера желобов (125 и 150 мм) — в зависимости от вида постройки и конфигурации крыши
- Сверхпрочное покрытие Пластизол. Гарантия высокой износостойкости
- Повышенная стойкость к коррозии и УФ-излучению
- Идеальная геометрия углов для эвакуации воды и точного сопряжения всех элементов
- Гарантия до 30 лет, постгарантийный сервис



КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА FORAMINA®

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ*

D150/100 и D125/100

Монтаж системы FORAMINA® круглого сечения* правильнее было бы назвать сборкой, настолько просто соединяются друг с другом элементы.



* До 2019 года МП Престиж.

Стандартные цвета:

** В покрытии PURMAN®.

RAL 9010 белый	RR 32 темно-коричневый	RAL 8017 шоколадно-коричневый	RAL 6005 зеленый мох	RAL 3005 винно-красный	RAL 7024 графитовый серый	RAL 9005** черный янтарь

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ)



Частный коттедж
Россия, Краснодарский край

FORAMINA®

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Водосточная система FORAMINA® прямоугольного сечения* делает акцент на индивидуальности здания. Отличается увеличенной глубиной желоба. Возможность сочетать прямоугольный желоб с трубой круглого сечения, тисненое покрытие Пластизол и обработка лаком пропускной части желоба обеспечат высокое качество и долговечность всех элементов вашей индивидуальной постройки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали: элементов (мм): 0,5–0,7
держателя желоба/держателя желоба карнизного (мм): 3

Покрытие: Пластизол

Толщина покрытия (мкм): 200

Эффективность водосточной системы FORAMINA® подтверждена опытом эксплуатации в различных климатических зонах и контролем качества на каждом этапе производства.

* До 2019 года МП Модерн.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенная на 60% емкость желоба
- Устойчивость к воздействию низких и высоких температур — от –60 до +80 °С
- Дополнительная защита лаком пропускной части желоба благоприятно влияет на срок службы
- Возможность комбинировать желоб фигурного сечения с трубой иной геометрии
- Универсальность применения в любой климатической зоне России и СНГ
- Гарантия до 30 лет, постгарантийный сервис



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА FORAMINA®
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ*

Монтаж водосточной системы FORAMINA® прямоугольного сечения* выполняется при помощи заклепок и силикона, что обеспечивает дополнительную защиту от протекания.



Сечение трубы

Сечение желоба

Стандартные цвета:

RAL 9010 белый

RAL 8017 шоколадно-коричневый

* До 2019 года МП Модерн.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ)



Частный коттедж
Россия, Алтайский край

GRANDSYSTEM®

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Водосточная система круглого сечения с высокопрочным покрытием Полиэстер.

Точная стыковка элементов и отличные эксплуатационные характеристики — выгодное решение для защиты здания от атмосферных осадков.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали: элементов (мм): 0,5–0,6
держателя желоба/держателя желоба карнизного (мм): 0,8–1

Покрытие: высокопрочный Полиэстер

Толщина покрытия (мкм): 35

Рекомендована для частного домостроения.

Доступное и надежное покрытие с глянцевой поверхностью.

Основа покрытия — полиэфирная краска, обладающая высокой стойкостью цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Покрытие из высокопрочного двустороннего Полиэстера, защита от коррозии
- Устойчивость к выгоранию
- Точная стыковка всех элементов водостока — герметичность соединений без протечек
- Легкий монтаж системы
- Гарантия до 20 лет, постгарантийный сервис



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRANDSYSTEM® D125/90

За счет отсутствия сварных соединений и использования технологии глубокой вытяжки металла все элементы системы надежно защищены от образования коррозии в местах соединений, а двойной фальц на трубах, коленах трубы и выпускных воронках обеспечивает высокие показатели прочности на растяжение и сжатие при сезонных перепадах температур.



Стандартные цвета:

RAL 9010 белый

RAL 8017 шоколадно-коричневый

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ)



Алтайское училище
олимпийского резерва «Юность»
Россия, Барнаул, ул. Тимуровская

МП ПРОЕКТ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Единственная в России водосточная система круглого сечения большого диаметра, изготавливаемая промышленным способом из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер. Разработана специально для многоэтажных жилых и промышленных зданий.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали: элементов (мм): 0,5
держателя желоба (мм): 3

Покрытие: Полиэстер

Толщина покрытия (мкм): 25

Испытания МП Проект в моделируемых экстремальных погодных и эксплуатационных условиях различных регионов России доказали устойчивость конструкции водосточной системы к механическим нагрузкам, долговременному воздействию ультрафиолета, коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствие сварных сопряжений
- Увеличенная пропускная способность
- Устойчивость к механическим нагрузкам
- Соответствие нормативным требованиям (СНиП, ГОСТ)



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МП ПРОЕКТ

Высокоточная технология промышленного производства водосточной системы МП Проект позволяет гарантировать легкий и быстрый монтаж.



Сечение трубы

Сечение желоба

Стандартные цвета:

RAL 9003 сигнальный белый

RAL 8017 шоколадно-коричневый

RAL 3011 коричнево-красный

Цинк

ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ

Гидроизоляционные пленки

Гидроизоляционные пленки с ограниченной паропроницаемостью (18–40 г/м^2/24 ч) используются в холодных кровлях для защиты чердачного пространства от конденсата. Монтируются обязательно с провисом 20 мм, обеспечивают пропускание наружу небольшого количества пара.



NEW **Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д плюс (1,5х50)**

двухслойная гидроизоляционная пленка с клейкой лентой на полотне



СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Односторонняя лента Tyvek® (75 мм х 25 м)

лента для проклейки нахлестов мембран и мест примыканий



Двухсторонняя акриловая лента Tyvek® (50 мм х 25 м)

лента для проклейки нахлестов пленок и/или мембран



Соединительная лента двухстороняя Металл Профиль (30 мм х 25 м)

лента для герметичного соединения пленок и мембран

ТЕПЛАЯ КРОВЛЯ

Гидроизоляционные мембраны

Мембраны используются в теплых кровлях для защиты теплоизоляции от конденсата. Высокая паропроницаемость мембран (1300–1600 г/(м^2*24 ч)) позволяет влаге свободно выходить наружу из теплоизоляции и деревянных элементов конструкции кровли, обеспечивая их долговечность.
За счет супердиффузионных свойств мембраны могут монтироваться непосредственно на теплоизоляцию без зазора.



Мембрана гидроветрозащитная паропроницаемая BIGBAND® M (1,6х45 м)

трехслойная гидроветрозащитная мембрана для защиты утеплителя и элементов кровли



Мембрана гидроветрозащитная паропроницаемая BIGBAND® M 115 (1,6х45 м)

оптимальное сочетание прочности и высокой паропроницаемости



Мембрана гидроветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M 135 (1,6х45 м)

супердиффузионный материал повышенной прочности



Мембрана гидроветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M Plus (1,6х45 м)

трехслойная гидроветрозащитная мембрана с клейкой лентой на полотне



ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Пароизоляционные пленки необходимы для защиты теплоизоляции от испарений, поднимающихся из внутренних помещений дома. Обязательно герметичное соединение полотнищ пленки.



Пароизоляционная мембрана ROOFBOND® (1,5х50 м)

предотвращает проникновение паров из помещения в утеплитель



Пароизоляционная пленка H96 Сильвер (1,5х50 м)

стандартная пароизоляционная пленка (серебристая)



Пароизоляционная мембрана AirGuard® SD5 (1,5х50 м)

«дышащая» пароизоляция для тех, кто не хочет жить в парнике



Пароизоляционная мембрана AirGuard® Reflective (1,5х50 м)

четырехслойная особо прочная пароизоляция. Экономия и комфорт

УПЛОТНИТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Расположение уплотнителей на кровле из металлочерепицы:



- уплотнитель универсальный;
- уплотнитель ЛАМОНТЕРРА;
- уплотнитель ЛАМОНТЕРРА обратный;
- уплотнитель универсальный или уплотнитель ЛАМОНТЕРРА.

Расположение уплотнителей на профнастиле:



Уплотнитель фигурный



Уплотнитель универсальный





Уплотнитель НС-35х1000-А, В
на и под профнастил НС-35 (вар. А и В)



Уплотнитель С-21х1000-А, В
на и под профнастил С-21 (вар. А и В)



Уплотнитель С-44х1000-А
на профнастил С-44 (вар. А)



Уплотнитель МП-35х1035-А
под профнастил МП-35 (вар. В)



Уплотнитель С-44х1000-В
под профнастил С-44 (вар. А)



Уплотнитель МП-35х1035-В
на профнастил МП-35 (вар. В)

УПЛОТНИТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Уплотнители применяются для защиты от проникновения дождя, снега и пыли, птиц или насекомых под кровельное покрытие из металлочерпицы или профилированного листа (профнастила) в местах примыкания элементов отделки кровли к основному покрытию.

Так как уплотнители перекрывают движение воздуха от карниза до конька, для выведения пара из подкровельного пространства следует обеспечить приток воздуха через устройство карнизного свеса и выход воздуха под коньком через специальные вентиляционные выходы.



Уплотнитель универсальный самоклеющийся 30х50х2000
для металлочерепицы МП МОНТЕРРОСА



Уплотнитель универсальный х 2000
на и под металлочерепицу (МП ТРАМОНТАНА, МП МОНТЕКРИСТО, ЛАМОНТЕРРА или МОНКАТТА), профнастилы (МП-18, МП-20 и С-21) самоклеющийся



Уплотнитель МОНТЕРРЕЙ х 1100
на металлочерепицу (ЛАМОНТЕРРА) под прямой конек



Уплотнитель МП-20х1100-А
под профнастил МП-20 (вар. R)



Уплотнитель МОНТЕРРЕЙ х 1100 обратный
под металлочерепицу (ЛАМОНТЕРРА)



Уплотнитель МП-20х1100-В, R
на профнастил МП-20 (вар. R)

ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

Duck & Dog
ТРАДИЦИОННО АНГЛИЙСКОЕ КАЧЕСТВО



Флюгер большой «Корабль»
700х400х12 мм



Флюгер большой «Петух»
700х400х12 мм



Флюгер малый «Ангел»
350х300х8 мм



Указатель ветра большой «Георгий Победоносец»
400х780х12 мм



Указатель ветра малый «Кошки-мышки»
200х420х8 мм

Полный ассортимент флюгеров и указателей ветра представлен на сайте metallprofil.ru

МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX®

Компания VELUX® (Дания), крупнейший производитель мансардных окон в мире, более 75 лет разрабатывает решения по улучшению качества жизни с использованием естественного света и свежего воздуха. Мансардные окна VELUX® разработаны с учетом погодных условий и климата России. Все стеклопакеты заполнены инертным газом и имеют низкоэмиссионное покрытие Low-E для улучшенной теплоизоляции.



1. Мансардное окно

для света, свежего воздуха, вида на природу. Надежно защищает от дождя, снега, ветра и града

2. Откос (отделка)

для качественной внутренней отделки вокруг окна — без зазоров и гвоздей. Раскрытая форма откоса способствует лучшему освещению и правильной циркуляции воздуха

3. Изоляционный оклад

для водонепроницаемого соединения окна и кровли, эффективного отвода воды вокруг окна

4. Гидро- и теплоизоляция

для защиты от холода, промерзаний, протечек и обеспечения надежного и простого монтажа

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Открывание сверху или снизу
- Стойкость к УФ-излучению
- Безопасность (стекло триплекс)
- Технологичный монтаж
- Защита от осадков
- Дополнительная вентиляция

МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO®

Компания FAKRO® (Польша) — один из мировых лидеров по производству товаров для обустройства жилых мансард и чердаков. Помимо 20 стандартных моделей деревянных и пластиковых окон для крыши и чердачных лестниц, компания FAKRO® предлагает эксклюзивные модели окон, изоляционные оклады, системы автоматического управления и аксессуары для мансардных окон (шторы, жалюзи, маркизы, рольставни), туннели дневного света, гидро- и пароизоляционные материалы.

Мансардные окна



Чердачные лестницы



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантия производителя на весь срок эксплуатации
- Оконный профиль из натуральной древесины высшего сорта (класс 1А, сосна)
- Энергосберегающие стеклопакеты, закаленные внешние стекла во всех моделях
- Защита от конденсата и капиллярной влаги
- Ручка в нижней части окна
- Повышенная светопропускаемость

topSafe

Пожизненная гарантия. Неважно, когда окно было приобретено, по какой причине или по чьей вине произошла поломка — компания FAKRO® предоставит любую запасную часть бесплатно, в том числе и стеклопакет!

ВЕНТИЛЯЦИЯ

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ



Выходы универсальные Металл Профиль повторяют форму кровли и заменяют выходы вытяжки и выходы вентиляции. Дополнительно комплектуются изолированной трубой.

Выходы вытяжки VILPE® применяются для обустройства вентиляции помещений при наличии в доме вытяжки с вентилятором, воздухоотвода кухонной вытяжки, воздухоотвода центрального пылесоса.

Выходы канализации используются для удаления запахов и компенсации давления в канализационной системе. Для установки выходов применяются проходной элемент и гофрированная труба.

Выход вентиляции Металл Профиль и вентиль KTV служат для удаления влаги из вентилируемого зазора между гидроизоляцией и металлочерепицей.

Антенные выходы с различными типоразмерами используются для герметизации кровельной проходки ТВ-антенн, мачт, труб и двухконтурных дымоходов (сэндвич) с диаметром от 6 до 460 мм (не применяются для горячих труб).

Манжета кровельная используется для герметизации кровли при монтаже дымоходов, каминных выходов, систем вентиляции.

Кровельная вентиляция VILPE®



Выход канализации ⇓ 110/500 мм
(внутр. ⇓ /высота)



Коньковый вентиль Pelti-KTV/harja
для планок конька плоского и круглого



Проходной элемент для труб ⇓ 110–160 мм
для металлочерепицы ЛАМОНТЕРРА



Выход вытяжки изолированный с колпаком ⇓ 125/⇓ 160/500
(внутр. ⇓ /внеш. ⇓ / высота)



Вентиль KTV ⇓ 110
для металлочерепицы ЛАМОНТЕРРА



Колпак для трубы ⇓ 110 мм

Сопутствующие товары

Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000)
однослойная вентиляционная лента для обустройства коньков и хребтов кровли



Лента карнизная вентиляционная (100х5000).
защищает от проникновения в подкровельное пространство крупных насекомых и мелких птиц



ВЕНТИЛЯЦИЯ

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Кровельная вентиляция — неотъемлемая часть кровельной системы, которая обеспечивает поддержание комфортного микроклимата жилых помещений, оптимальный режим для надежного функционирования кровельных конструкций и теплоизоляции без ремонта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поддержание оптимального уровня влажности в подкровельном пространстве
- Предотвращение гниения деревянных конструкций и коррозии кровельного покрытия
- Гарантия правильной работы внутренних инженерных систем

Кровельная вентиляция Компании Металл Профиль



Выход универсальный Металл Профиль ⇓ 110/200 (внутр. ⇓ /высота) на металлочерепицу МП МОНТЕРРОСА, МП МОНТЕКРИСТО, МП ТРАМОНТАНА, ЛАМОНТЕРРА. Возможен цвет Anticato



Выход универсальный Металл Профиль ⇓ 110/200 (внутр. ⇓ /высота) на металлочерепицу МОНКАТТА



Выход универсальный Металл Профиль ⇓ 110/200 (внутр. ⇓ /высота) на профнастил МП-20



Выход вытяжки МП MAXI ⇓ 110-125/500 (внутр. ⇓ /высота) на металлочерепицу и профнастил С-21, НС-35 и МП-20



Выход универсальный Металл Профиль ⇓ 110/200 (внутр. ⇓ /высота) на профнастил С-21



Выход универсальный Металл Профиль ⇓ 110/200 (внутр. ⇓ /высота) на профнастил НС-35



Выход универсальный Металл Профиль ⇓ 110/200 (внутр. ⇓ /высота) для фальцевой и готовой мягкой кровли



Выход вентиляции Металл Профиль ⇓ 160 для металлочерепицы ЛАМОНТЕРРА



Труба изолированная ⇓ 110 для выхода универсального, длина 240 мм



Гофрированная труба ⇓ 110 мм, длина 310 мм



Антенный выход №1–9, типоразмеры — от ⇓ 6 до ⇓ 460 мм



Манжета кровельная Металл Профиль ⇓ 75/200, ⇓ 203/280 (внутр. ⇓ /высота) для кровли из профнастила, металлочерепицы, для фальцевой кровли

Цвета в ассортименте

ГИДРОВЕТРОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕМБРАНЫ КЛАССОВ ПРЕМИУМ, ПРЕМЬЕР, СТАНДАРТ

Диффузионно-открытые водо- и ветрозащитные пленки используются в утепленных кровлях, в конструкции вентилируемых фасадов, в стенах каркасных домов для защиты теплоизоляции. Мембраны обладают высокой паропроницаемостью, что позволяет пару свободно выходить наружу из теплоизоляции и деревянных элементов конструкции кровли и фасадов, обеспечивая долгий срок службы. Гидро-, ветрозащитные мембраны используются в конфигурациях вентилируемых фасадов и стенах каркасных домов для защиты теплоизоляции.

ПЛЕНКИ КЛАССОВ СТАНДАРТ, ЭКОНОМ

Гидроизоляционные пленки с ограниченной паропроницаемостью используются в холодных кровлях для защиты чердачного пространства от конденсата. Монтируются обязательно с провисом 20 мм, обеспечивают пропускание наружу небольшого количества пара.

Tyvek DUPONT

МЕМБРАНА BIGBAND®M ГИДРОВЕТРОЗАЩИТНАЯ

FASBOND®







Класс	Вид	Наименование	Назначение	Теплая кровля	Холодная кровля	Стены	Краткое описание	Плотность (г/м²)	Прочность на разрыв вдоль/ поперек Н/5 см	Паропроницаемость (г/м²/сут.)	Стойкость к УФ-излучению (мес.)	Материал	Температура эксплуатации, °С
ПРЕМИУМ	Мембраны	BIGBAND® M 135 (1,6х45 м)	гидро-, ветрозащита	+	+	+	трехслойная/ диффузионная	135	280/ 190	более 2000	3	полипро-пилен	от -40 до +120
		Tyvek® Supro + Tape* (1,5х50 м)	гидроизоля-ция	+	+	+	двухслойная/ диффузионная/ с самокл. лентой	148	340/ 295	1400	4	полиэти-лен	от -40 до +100
		Tyvek® Solid (1,5х50 м)	гидроизоля-ция	+	+	+	однослойная/ диффузионная	82	245/ 215	1300	4	полиэти-лен	от -40 до +100
		Tyvek® Firecurb Housewrap (1,5х50 м)	гидро-, ветрозащита	+	+	+	однослойная/ огнестойкая	68	300/ 310	1750	4	полиэти-лен	от -40 до +100
		Tyvek® Solid Silver (1,5х50 м)	гидро-, ветрозащита	+	+	+	однослойная/ энергосберегающая	150	270/ 240	1200	4	полиэти-лен	от -40 до +100
ПРЕМЬЕР	Мембраны	BIGBAND® M 115 (1,6х45м)	гидро-, ветрозащита	+		+	трехслойная/ диффузионная	115	230/ 150	более 2000	3	полипро-пилен	от -40 до +120
		Tyvek® Solid (1,5х50 м)	гидроизоля-ция	+	+	+	однослойная/ диффузионная	82	245/ 215	1300	4	полиэти-лен	от -40 до +100
		Tyvek® Housewrap (1,5х50 м)	гидро-, ветрозащита	+	+	+	однослойная/ диффузионная	61	300/ 310	1750	4	полиэти-лен	от -40 до +100
СТАНДАРТ	Мембраны	BIGBAND® M (1,6х45м)	гидро-, ветрозащита	+		+	трехслойная/ диффузионная	90	180/ 100	3000/ SD=0,015 м	3	полипро-пилен	от -40 до +120
		BIGBAND® M Plus* (1,6х45 м)	гидро-, ветрозащита	+		+	трехслойная/ диффузионная	90	180/ 101	3000/ SD=0,015 м	3	полипро-пилен	от -40 до +120
		Tyvek® Soft (1,5х50 м)	гидроизоля-ция	+	+	+	однослойная/ диффузионная	58	165/ 140	1375	4	полиэти-лен	от -40 до +100
		Fasbond® (1,6х43,75 м)	гидро-, ветрозащита	+	+	+	однослойная/ группа горючести Г3	90	125/ 95	1500	4	полипро-пилен	от -60 до +80
ЭКОНОМ	Пленки	Пленка D + (Plus*)	гидро-, паро-изоляция		+		двухслойная/ ламинированная	90	650/ 250	18	3	полипро-пилен	от -40 до +80

Plus * Наличие встроенной самоклеющейся ленты, расположенной по краю всей длины рулона.
Tape* Наличие встроенной самоклеющейся ленты, расположенной по краю всей длины рулона.
** Водонепроницаемая. Результаты испытаний при давлении воды 0,001 МПа 72 ч.

ИЗОЛЯЦИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЫШАЩИЕ

обладают регулируемым паропроницаемым слоем

Класс	Вид	Наименование	Теплая кровля	Холодная кровля	Стены	Краткое описание	Плотность (г/м²)	Прочность на разрыв вдоль/ поперек Н/5 см	Паропроницаемость (г/м²/сут.)	Материал	Температура эксплуатации, °С
ПРЕМИУМ	Мембрана	Tyvek® Airguard Reflective (1,5х50 м)	+	-	+	двухслойная/ дышащая/ энергосберегающая	149	280/250	0,0204	полиэтилен	от -40 до +100
ПРЕМЬЕР		Tyvek® Airguard sd5 (1,5х50 м)	+	-	+	двухслойная/ дышащая	190	350/310	8,16	полиэтилен	от -40 до +80
СТАНДАРТ	Пленки	Н 96 Сильвер (1,5х50 м)	+	-	+	двухслойная	96	340/295	1,4	полиэтилен	от -40 до +70
		ROOFBOND® (1,6х37,5 м)	+	-	+	двухслойная	60	125/84	1,75	полипропилен	от -60 до +80

АКСЕССУАРЫ	Ленты клеящие	соединительная лента двухсторонняя Tyvek® Double-Sides Tape (0,05х25 м)	для проклейки нахлестов пленок и приклейки мембран
		соединительная лента односторонняя Tyvek® Acrylic Tape (0,075х25 м)	для проклейки нахлестов мембран, заделки мест примыканий
		Соединительная лента двухстороняя Металл Профиль (0,03х25 м)	для герметичного соединения пароизоляционных пленок

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ISOVER SAINT-GOBAIN Территория комфорта

Теплоизоляция из минеральной ваты на основе стекловолокна

Наименование	Размеры
ISOVER ВентФасад Низ	1170х610х50 (100) мм
ISOVER ВентФасад Верх	1380х1190х30 мм



ТЕХНОНИКОЛЬ

Теплоизоляция из минеральной ваты на основе базальтового волокна

Наименование	Размеры
ТЕХНО БЛОК	1200х600х50 (100) мм
ТЕХНО ВЕНТ	1200х600х50 (100) мм
ТЕХНО ЛАЙТ	1200х600х50 (100) мм

ШТАКЕТНИК



ШТАКЕТНИК LTE®

Металлический штакетник обладает целым рядом преимуществ, таких как долговечность, жесткость и надежность конструкции, абсолютная защищенность от воздействия влаги, солнца и насекомых, негорючесть материала, а также отсутствие дополнительных эксплуатационных затрат по покраске и обработке, как того требует древесина. Все это делает металлический штакетник оптимальным решением для обустройства частных и общественных территорий.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина стали (мкм): 0,4–0,7

Длина изделия (м): 0,5–4

Шаг длины: кратно 1 см

Штакетник — традиционный вариант обозначения границ участков. Применяется как в частном домостроении, так и в городской среде — для ограждения парковых территорий, общественных учреждений.

Компания Металл Профиль предлагает штакетник LTE® длиной от 0,5 м, что позволяет использовать его также в качестве декоративного элемента для оформления террас, беседок, клумб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность изготовления в любом покрытии из ассортимента Компании Металл Профиль
- Легкость монтажа
- Отсутствие дополнительных затрат на покраску или защиту в процессе эксплуатации
- Удобство транспортировки и хранения
- Оригинальный вид забора и вариативность заполнения секций
- Наличие отбортовки исключает возможность порезов и царапин



ШТАКЕТНИК LTE®

ВАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ СЕКЦИЙ



Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3

ТИПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ



Горизонтальное заполнение



Вертикальное заполнение

Стальной штакетник LTE® производится из стали с покрытием, защищающим от коррозии, механических повреждений и УФ-излучения.

В зависимости от особенностей застройки, окружающего ландшафта и индивидуальных предпочтений вы можете подобрать цвет ограждения из широкой палитры покрытий Компании Металл Профиль:

PURMAN®
ViкingMP® E
AGNETA®
Puretan®
NormanMP®
Ecosteel®
ViкingMP®
Valori®

(СМ. СТР. 6–19)

ШТАКЕТНИК LTE®

ВИДЫ ШТАКЕТНИКА

LANE





Штакетник металлический МП LANE-T 16,5x99

Штакетник металлический МП LANE-O 16,5x99

TRAPEZE





Штакетник металлический МП TRAPEZE-T 16,5x118

Штакетник металлический МП TRAPEZE-O 16,5x118

ELLIPSE





Штакетник металлический МП ELLIPSE-T 19x126

Штакетник металлический МП ELLIPSE-O 19x126

КАРКАС ЗАБОРА



КАРКАС ЗАБОРА

КАРКАС ОГРАЖДЕНИЯ

Компания Металл Профиль предлагает оцинкованные элементы в порошковой окраске для систем ограждения.

Это позволит скомплектовать полный комплект забора из профлиста, сайдинга и штакетника от одного производителя.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столб ограждения (мм): 60х40; 60х60

Направляющая горизонтальная (мм): 40х20

Ворота (мм): 3500х2000

Калитка (мм): 1000х2000

Комплектующие

Длительный срок службы обеспечивается оцинкованием и покраской в заводских условиях. Ограждающие конструкции чаще всего используются для ограждения коттеджей и дачных участков, а также объектов социального, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эстетичный внешний вид — порошковое покрытие не выгорает на солнце
- Удобство и простота монтажа — быстрая сборка на кронштейнах, без применения сварочных работ (потенциальных мест образования коррозии)
- Отсутствие дополнительных затрат на ежегодную покраску, по сравнению с черновым окрашенным каркасом
- Надёжность — лазерная сварка обеспечивает прочные соединения швов на столбах и лагах, сохраняет цинковый слой без повреждений
- Гарантия до 10 лет



КАРКАС ЗАБОРА

КАРКАС ОГРАЖДЕНИЯ

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ



Ворота распашные без заполнения горячеоцинкованные 3500х2000 мм

Комплектация:
1. Опорный столб
80х80х3000 мм — 2 шт.
2. Створка
1710х2000 мм — 2 шт.
3. Заглушки столба — 2 шт. 4.
Замок накладной — 1 шт.
5 Проушина навесного замка — 2 шт.
6. Петли регулируемые — 4 шт.
7. Ригель в землю — 1 шт.



Калитка без заполнения горячеоцинкованная 1000х2000 мм

Комплектация:
1. Опорный столб
60х60х3000 мм — 2 шт.
2. Створка
1000х2000 мм — 1 шт.
3. Заглушки столба — 2 шт.
4. Замок врезной — 1 шт.
5. Ответная планка — 1 шт.
6. Петли регулируемые — 2 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ



Монтаж узла крепления



Кронштейн горячеоцинкованный столб/направляющая



Планка П-образная 13х27х2000/23х22х2000



Для использования в качестве начального или завершающего стандартный кронштейн разрезается алмазным кругом



КАРКАС ЗАБОРА

ВИДЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАБОРОВ

ШТАКЕТНИК

Стальной штакетник LTE® обладает рядом преимуществ. Это, прежде всего, долговечность, прочность и надежность конструкции, устойчивой к воздействию влаги, солнца и насекомых. Минимальные эксплуатационные затраты: нет необходимости в покраске и защите.
Кроме того, металл — пожаробезопасный, негорючий материал. Все это делает металлический штакетник оптимальным решением для обустройства частных и городских территорий.



Подробная информация о штакетнике представлена на стр. 146-149

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Профлист - один из наиболее популярных и востребованных материалов для ограждения коттеджей и дачных участков, а также объектов социального, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.



Подробная информация о профилированном листе представлена на стр. 48-53

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

Оригинальные и привлекательные заборы получаются при использовании металлического сайдинга. Этот материал позволяет реализовывать самые смелые и креативные проекты.



Подробная информация о металлическом сайдинге представлена на стр. 34-47

КРЕПЁЖ

	Наименование	Назначение	Области применения
Саморезы СТАНДАРТ для ТСП оцинкованные			
	Саморез Smart Bolt 5,5х115, 40, 160, 190, 210, 240, 285	По металлу до 17 мм. Для крепления ТСП. С ЭПДМ-прокладкой	Ограждающие конструкции
	Саморез 5,5х85, 105, 130, 160, 190, 240, 285, 350 оцинкованный со сверлом 12 мм	По металлу до 12 мм. Для крепления ТСП. С ЭПДМ-прокладкой	Ограждающие конструкции
Саморезы СТАНДАРТ ПЛЮС для ТСП оцинкованные			
	Саморез 5,5х85, 105, 130, 140, 160, 190, 240, 285 со сверлом до 16 мм	По металлу до 16 мм. Для крепления ТСП. С ЭПДМ-прокладкой	Ограждающие конструкции
	Саморез 6,3х165, 185, 215, 265 со сверлом до 25 мм	По металлу до 25 мм. Для крепления ТСП. С ЭПДМ-прокладкой	Ограждающие конструкции
Декоративные колпачки СТАНДАРТ цветные			
	Декоративный колпачок для саморезов 4,8–5,5 мм, цветной	Для саморезов с шестигранной головкой 4,8–5,5 мм	Кровля, фасадные системы, ограждающие конструкции
Саморезы ПРЕМИУМ для СППС оцинкованные			
	Саморез с упором 5,5х75 ПРЕМИУМ оцинкованный со сверлом 5 мм	По металлу до 5 мм. Для крепления облицовки СППС, вариант «Север». С ЭПДМ-прокладкой	Ограждающие конструкции
Анкеры ПРЕМИУМ для крепления ТСП и СППС к бетону			
	Пружинный анкер Spike 4,8х32	По бетону марки М 300 и выше. Для крепления СППС и фасонных изделий. Шайбы уплотнительные заказывают отдельно	Ограждающие конструкции
	Пружинный анкер Spike 4,8х76, 89, 102, 115, 127, 140, 152	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции	Ограждающие конструкции
Анкеры ПРЕМИУМ для фасадных систем			
	Анкер фасадный ПРЕМИУМ Металл Профиль 10х100, 120	По натуральному камню, бетону, газобетону, пенобетону, кирпичу, пустотелому кирпичу. Для крепления крепежных кронштейнов	Фасадные системы
	Анкер для изоляционных материалов 8х135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295	По натуральному камню, бетону, газобетону, пенобетону, кирпичу, пустотелому кирпичу. Для крепления теплоизоляционных плит	Фасадные системы
Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные			
	Саморез 4,8х28 ПРЕМИУМ цветной	По дереву и металлу до 3 мм. Для кровли, заборов, фасонных изделий, фасонных кассет, облицовки СППС и пр. С ЭПДМ-прокладкой	Кровля, фасадные системы, ограждающие конструкции
	Саморез 4,8х80 ПРЕМИУМ цветной	По дереву и металлу до 1 мм. Для кровли (коньковый). С ЭПДМ-прокладкой	Кровля, ограждающие конструкции

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Эмаль ремонтная специализированная для полимерных покрытий
цвета в ассортименте



КРЕПЁЖ

	Наименование	Назначение	Области применения
Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные			
	Саморез 4,2х16 ПШ*	По дереву. Для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий, заборов	Фасадные системы, заборы
	Саморез 4,2х16 ПШС**	По металлу до 3 мм. Для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий, заборов	Фасадные системы, ограждающие конструкции, заборы
	Саморез 4,8х19 цветной	По дереву и металлу до 3 мм. Для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой	Фасадные системы, ограждающие конструкции, заборы
	Саморез 4,8х28 цветной	По дереву и металлу до 3 мм. Для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СППС и пр. С ЭПДМ-прокладкой	Кровля, фасадные системы, ограждающие конструкции, заборы
	Саморез 4,8х35 цветной	По дереву и металлу до 3 мм. Для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой	Кровля, заборы
	Саморез 4,8х70 цветной	По дереву и металлу до 3 мм. Для кровли (коньковый), для крепления облицовки СППС, вариант «Центр». С ЭПДМ-прокладкой	Кровля, ограждающие конструкции, заборы
Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные			
	Саморез 4,2х16 ПШС**	По металлу до 3 мм. Для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий, СППС.	Фасадные системы, заборы
	Саморез 4,8х28 (4,8х29) оцинкованный	По дереву и металлу до 3 мм. Для кровли, заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой	Кровля, фасадные системы, ограждающие конструкции
	Саморез 4,8х70 (4,8х60) оцинкованный	По дереву и металлу до 3 мм. Для кровли, облицовки СППС и пр. С ЭПДМ-прокладкой	Кровля, ограждающие конструкции
	Саморез 4,8х50 оцинкованный с термошайбой	По дереву и металлу до 3 мм. Для поликарбоната	Фасадные системы
Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные			
	Саморез 5,5х19 со сверлом 5 мм	По металлу до 5 мм. Для крепления СППС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой	Фасадные системы, ограждающие конструкции, заборы
	Саморез 5,5х32 со сверлом 12 мм	По металлу до 12 мм. Для крепления СППС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой	Фасадные системы, ограждающие конструкции
Заклепки СТАНДАРТ			
	Заклепка 3,2х8 цветная комбинированная	Для водостока, фасонных изделий и т. д.	Фасадные системы, ограждающие конструкции, водосток
	Заклепка 4,0х10 оцинкованная стальная	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции	Фасадные системы, ограждающие конструкции
	Заклепка 4,8х10 оцинкованная стальная	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции	Фасадные системы, ограждающие конструкции
	Заклепка 4,0х10 нержавеющая стальная	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции	Фасадные системы, ограждающие конструкции

* С пресс-шайбой острый.

** С пресс-шайбой со сверлом.

СЕРТИФИКАТЫ

СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

































ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



















Вся продукция Компании Металл Профиль производится только из качественного сырья на высокотехнологичном оборудовании с соблюдением межгосударственных стандартов ГОСТ и международных стандартов качества ISO 9001.

Непрерывный контроль качества осуществляется в собственной лаборатории на всех этапах: от приемки сырья до выдачи готовой продукции.

Нормативно-техническая база, разработанная Компанией Металл Профиль совместно с ведущими научно-исследовательскими и технологическими институтами России, подтверждается натурными испытаниями всех видов продукции.

Подробный перечень технической документации представлен на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

КОНТАКТЫ

8 800 100-10-01

КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОФИСОВ ПРОДАЖ СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ
METALLPROFIL.RU/BUY/

