

ИЗОСПАН KL+

усиленная двухсторонняя клейкая лента

НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов Изоспан;
- герметизация и крепление полотен материалов Изоспан к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик).

ФОРМА ВЫПУСКА

Внешний вид ленты



Ширина

25 мм

Длина

25 м.п.

Защитный слой

силиконизированная бумага

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав

акрилат

Адгезия

57 Н/25 мм

Температурная устойчивость

от -40°C до +100°C

Температура монтажа

не ниже -10°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже -10°C.

При склеивании нахлёстов полотен материалов Изоспан лента Изоспан KL+ наклеивается на верхний край нижерасположенного укреплённого полотна силиконизированной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлёстом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала Изоспан. С ленты Изоспан KL+ снимается силиконизированная бумага и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.

